

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-vto2311r-wp-wi-fi-ip-dahua-p-4398.html>

## WIDEODOMOFON VTO2311R-WP Wi-Fi / IP DAHUA

Cena	<b>612,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VTO2311R-WP</b>
Kod EAN	<b>6923172532534</b>

### Opis produktu

Przetwornik: 1/2.8 ", 2 Mpx CMOS ; Kąt widzenia: 110 ° ; Metoda kompresji obrazu: H.264 / H.265 ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Karty kontroli dostępu ; Liczba obsługiwanych abonentów: 1 ; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ; Kolor: Grafitowy ;

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA Wideodomofon jest montowany natynkowo

Wideodomofon może sterować tylko pojedynczym przejściem

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	110 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / H.265
Oświetlacz IR:	
Rozdzielczość:	Strumień główny : 1280 x 720, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288 Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	Ethernet 10 / 100 Mbps Wi-Fi
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną, Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH, Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny), Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,

Dostęp z telefonu komórkowego:	2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie , Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Zasilanie:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 500 mA ≤ 6 W (praca)
Obudowa:	≤ 3.5 W (tryb czuwania) Stop aluminium, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	170 x 57 x 35 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

Android: