

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-vto3312q-p-dahua-p-4454.html>

## WIDEODOMOFON VTO3312Q-P DAHUA

Cena	<b>2 075,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VTO3312Q-P</b>
Kod EAN	<b>6923172532565</b>

### Opis produktu

Kompatybilność: DAHUA ; Przetwornik: 1/2.8 ", 2 Mpx CMOS ; Kąt widzenia: 125 ° ; Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 ; Oświetlacz IR; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, ; Zasilanie: 48 V / 1 A, PoE (802.3af), Interfejs 2-Wire IP ;

Wideodomofon jest montowany natynkowo

Jest to moduł hybrydowy - może pracować w instalacji 2-Wire lub jako standardowy wideodomofon IP

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 ", 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	125 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50, Pamięć 3000 kart RFID
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Wybrane cechy:	Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH, Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny), Obsługa do 4 numerów abonenta, Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Tryb dzień/noc (color/b&w/auto), ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Wandaloodporny panel przedni, Diody LED, Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla, Ochrona przeciwdeszczowa w zestawie
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>

Android:

---

Zasilanie:	48 V / 1 A, PoE (802.3af), Interfejs 2-Wire IP
Pobór mocy:	≤ 4 W (tryb czuwania) ≤ 8 W (praca)
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK08
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	188 x 107 x 30 mm (bez osłony)
Obsługiwane języki:	<del>191 x 112 x 44 mm (z osłoną)</del> polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>