

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-vto4202f-p-s3-dahua-p-45.html>

WIDEODOMOFON VTO4202F-P-S3 DAHUA

Cena	1 609,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VTO4202F-P-S3
Kod EAN	6923172599346

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.9 ", 2 Mpx CMOS ; Kąt widzenia: 169 ° ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Oświetlacz IR; Kompatybilność: DAHUA ; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ; Zasilanie: PoE (802.3af/at), Interfejs 2-Wire IP 48 V DC ; Kolor: Srebrny ;

Moduł jest przeznaczony do montażu w obudowach serii VTM12x marki DAHUA

Jest to moduł hybrydowy - może pracować w instalacji 2-Wire lub jako standardowy wideodomofon IP

Przetwornik:	1/2.9 ", 2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.9 mm
Kąt widzenia:	169 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Kompatybilność:	DAHUA
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon Wbudowane głośniki Redukcja szumu i echa WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Tryb dzień/noc - automatyczny filtr ICR Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) Port RS-485 Wyjście alarmowe Wyjście zasilania : 12 V DC / 600 mA Obsługa przycisku wyjścia Detekcja statusu drzwi Sterowanie zamkiem Port RJ-45 10 / 100 Mbps Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża

Android:

Zasilanie:	PoE (802.3af/at), Interfejs 2-Wire IP 48 V DC / 1 A
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	100 x 100 x 49.4 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata