

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-vto4202fb-p-s2-dahua-p-4739.html>

WIDEODOMOFON VTO4202FB-P-S2 DAHUA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VTO4202FB-P-S2
Kod EAN	6923172508386

Opis produktu

Przetwornik: 2 Mpx CMOS ; Kąt widzenia: 169 ° ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Oświetlacz IR; Kompatybilność: DAHUA ;
Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ; Zasilanie: PoE (802.3af),
Interfejs 2-Wire IP ;

Moduł jest przeznaczony do montażu w obudowach serii VTM12x marki DAHUA

Uwaga! ~~%s~~ Przy doborze urządzeń 2-przewodowych sprawdź listę kompatybilności dostępną na dole strony w sekcji "pliki".

Jest to moduł hybrydowy - może pracować w instalacji 2-Wire lub jako standardowy wideodomofon IP

Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.9 mm
Kąt widzenia:	169 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Kompatybilność:	DAHUA
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki
Wybrane cechy:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Wyjście zasilania : 12 V DC / 100 mA, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża , Interfejs 2-Wire IP
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	≤ 12 W
Obudowa:	Aluminium

Android:

Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	100 x 100 x 49.3 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata