

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wideodomofon-vto6222e-p-dahua-p-926.html>

WIDEODOMOFON VTO6222E-P DAHUA

Cena	3 092,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VTO6222E-P
Kod EAN	6923172549297

Opis produktu

Kompatybilność: DAHUA ; Przetwornik: 1/2.9 " , 2 Mpx CMOS ; Kąt widzenia: 140 ° ; Wyświetlacz: 2.3 " OLED ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : 13.56 MHz S50 ; Metoda kompresji obrazu: H.264 ; Oświetlacz LED; Wybrane cechy: Komunikacja dwukierunkowa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ;

Wideodomofon IP może być montowany w obudowie natynkowej lub podtynkowej, dostępnej osobno Urządzenie może być stosowane zarówno w instalacjach 1-lokatorskich, jak i wielorodzinnych

Urządzenie obsługuje protokół WIEGAND

Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.9 " , 2 Mpx CMOS
Obiektyw:	2 mm
Kąt widzenia:	140 °
Wyświetlacz:	2.3 " OLED
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	Urządzenie może być stosowane zarówno w instalacjach 1-lokatorskich, jak i wielorodzinnych, Wyjście zasilania : 12 V DC / 600 mA, Wejścia / wyjścia alarmowe : 1 / 1, Wbudowana klawiatura, Sygnalizacja LED, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Interfejs RS-485, Interfejs Wiegand
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	PoE (802.3af/at),

	48 V DC / 400 mA Interfejs 2-Wire IP ≤ 7 W
Pobór mocy:	
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK08
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	200 x 98 x 35.4 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata