

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wkretak-elektryczny-z-zestawem-bitow-wh-speed-eii-electric44318-izolowany-wiha-p-353.html>



## WKRĘTAK ELEKTRYCZNY Z ZESTAWEM BITÓW WH-SPEED-E/II-ELECTRIC/44318 IZOLOWANY WIHA

Cena	<b>1 233,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>WH-SPEED-E/II-ELECTRIC/44318</b>
Kod EAN	<b>4010995443184</b>

### Opis produktu

Moment obrotowy: 0.30-0.45 Nm / 0.5-1.0 Nm ; Wybrane cechy: Dwa tryby pracy - tryb ochrony materiału oraz praca z pełną mocą, Wbudowana latarka ; Liczba wymiennych końcówek: 2 szt. ; Wymiary końcówek: SL/PZ2, PŁASKI 3.5 mm ;

Profesjonaliści wykonują połączenia śrubowe wiele razy dziennie i setki razy w tygodniu. Trudno dziwić się zatem, że skarżą się na bóle w nadgarstkach. Elektryczny napęd wkrętaka speedE® II chroni stawy i ścięgna, zwłaszcza podczas ciągłej pracy. Ponadto przyczynia się on do 3-krotnego zmniejszenia nakładu czasowego niezbędnego do wykonania połączenia. Dodatkową zaletą wkrętaka speedE II jest zintegrowana funkcja ochrony materiału. W przypadku delikatnych połączeń śrubowych, na przykład w plastikowych osłonach gniazdek wtykowych, nie należy stosować zbyt dużej siły, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia materiału. Wkrętak speedE II wyłącza się automatycznie przy osiągnięciu wartości 0,4 Nm, dając użytkownikowi pełną kontrolę i pozwalając na ręczne, ostateczne dokręcenie. Jeżeli dokręcanie wymaga większej siły, wkrętak speedE® drugiej generacji daje możliwość zwiększenia siły elektrycznej do 1,0 Nm za pomocą suwaka. Jeżeli wymagana jest jeszcze większa siła, wkrętak speedE® II można ustawić ręcznie nawet na 8 Nm bez ryzyka jego uszkodzenia. Podczas wkręcania wbudowana lampka LED zapewnia stałe oświetlenie i optymalną widoczność śruby. Lampkę LED o dużej mocy można więc wykorzystywać jako latarkę w słabo oświetlonych miejscach, załączając ją naciśnięciem przełącznika pierścieniowego. Większy przełącznik pierścieniowy, a także płynny ruch obrotowy, gwarantują wyjątkowy komfort użytkowania. Łatwość pracy w połączeniu z ergonomicznym kształtem rączki SoftFinish® sprawiają, że wkrętak elektryczny speedE® II jest polecany przez niemieckich lekarzy i fizjoterapeutów ze stowarzyszenia AGR. Zestaw zawiera dwa czerwone bity slimBits, ładowarkę USB oraz dwa standardowe akumulatory typu 18500, które umożliwiają długotrwałą pracę.

Wkrętak :	
Moment obrotowy:	0.30-0.45 Nm / 0.5-1.0 Nm - wybierany przełącznikiem
Prędkość obrotowa:	280 obr./min (bez obciążenia)
Wybrane cechy:	Dwa tryby pracy - tryb ochrony materiału oraz praca z pełną mocą, Praca manualna (bez użycia silnika) pod obciążeniem do 8 Nm Typowy czas ładowania akumulatora : 75 min Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na wstrząsy Wbudowana latarka
Zasilanie:	3.7 V / 1500 mAh - zestaw akumulatorów 2 x 18500
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy:	0 ... 40 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 41 x 176 mm

---

Zestaw bitów:

Liczba wymiennych końcówek:	2 szt.
Wymiary końcówek:	SL/PZ2, PŁASKI 3.5 mm
Długość:	75 mm
Wybrane cechy:	Nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC Izolacja wykonana zgodnie z normą VDE Zgodność z normą IEC 60900

Dane ogólne:

Waga:	0.734 kg (cały zestaw)
Wymiary:	260 x 160 x 65 mm (etui)
Producent / Marka:	WIHA
Gwarancja:	2 lata