

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wskaznik-napięcia-i-kolejności-faz-ut-18d-uni-t-p-5445.html>

WSKAŹNIK NAPIĘCIA I KOLEJNOŚCI FAZ UT-18D UNI-T

Cena	217,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-18D
Kod EAN	6935750518045

Opis produktu

Wyświetlacz LCD; Detekcja kolejności faz; Detekcja polaryzacji napięcia DC; Pomiar częstotliwości: 40 Hz ... 400 Hz ; Test RCD (test wyłącznika różnicowo-prądowego);

Miernik UT-18D pozwala na pomiar napięć AC, DC z zakresu 12 ... 690V Pomiar wykonywany jest automatycznie po zetknięciu sond z punktami pomiaru Urządzenie samoczynnie dobiera odpowiedni zakres pomiarowy oraz informuje o nim użytkownika za pomocą diod umieszczonych ponad wyświetlaczem

Poza pomiarem napięcia, urządzenie umożliwia sprawdzenie ciągłości obwodu oraz pomiar przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma fazami zasilania

Uwaga! %s Maksymalny czas trwania pomiaru wynosi 30 s. Po tym czasie, przed wykonaniem następnego pomiaru należy odczekać ok. 4 min

Wyświetlacz LCD:	
Pomiar napięcia DC:	6 V ± (1.5% + 1) @ 1 V , 12 V ± (1.5% + 2) @ 1 V , 24 V ± (1.5% + 2) @ 1 V , 50 V ± (1.5% + 3) @ 1 V , 120 V ± (1.5% + 4) @ 1 V , 230 V ± (1.5% + 5) @ 1 V , 400 V ± (1.5% + 5) @ 1 V , 690 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Pomiar napięcia AC:	6 V ± (1.5% + 1) @ 1 V , 12 V ± (1.5% + 2) @ 1 V , 24 V ± (1.5% + 2) @ 1 V , 50 V ± (1.5% + 3) @ 1 V , 120 V ± (1.5% + 4) @ 1 V , 230 V ± (1.5% + 5) @ 1 V , 400 V ± (1.5% + 5) @ 1 V , 690 V ± (1.5% + 5) @ 1 V
Detekcja kolejności faz:	
Detekcja polaryzacji napięcia DC:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	0 ... 100 kΩ
Pomiar rezystancji:	

Pomiar częstotliwości:	40 Hz ... 400 Hz \pm (3% + 5) @ 1 Hz
Test RCD (test wyłącznika różnicowo-prądowego):	
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Wskaźnik przekroczenia napięcia Wskaźnik niskiego poziomu baterii Wbudowana latarka
Zasilanie:	Estetyczne i solidne wykonanie 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	270 x 85 x 31 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata