

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wtyk-kompresyjny-bnc-wzac-rg-6msr-p-8051.html>

## WTYK KOMPRESYJNY BNC-W/ZAC- RG-6/MSR

Cena	<b>3,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>BNC-W/ZAC-RG-6/MSR</b>
Kod EAN	<b>5907634501161</b>

### Opis produktu

Rodzaj złącza: BNC Wtyk prosty ; Mocowanie elementów złącza: Mocowanie kompresyjne ; Przeznaczenie: Kabel koncentryczny ; Średnica kabla: max. 8.0 mm ; Przykładowe zastosowanie: RG6 ;

Złącze posiada dwa pełne pierścienie, które w wyniku procesu kompresji złącza (ściśnięcia wzdłużnego, poosiowego) wypuklają się do wewnątrz. Profesjonalny wtyk kompresyjny BNC-W/ZAC-RG-6/MSR spełnia wszystkie zalecenia stowarzyszenia SCTE (The Society of Cable Telecommunications Engineers) dla złącz tego typu.

Charakterystyka tego złącza została specjalnie dobrana do przewodów RG-6. Wymiary są tak dobrane, że po kompresji, złącze zaciska się na oponie kabla z siłą na tyle dużą, że zerwanie złącza z przewodu jest niemożliwe i na tyle małą, że nie uszkodzają struktury kabla.

Rodzaj złącza:	BNC Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza:	Mocowanie kompresyjne
Impedancja:	75 Ω
Materiał:	Mosiądz (pokryty niklem)
Przeznaczenie:	Kabel koncentryczny
Mocowanie żyły:	Wciskanie
Średnica kabla:	max. 8.0 mm
Mocowanie ekranu:	Mocowanie kompresyjne
Wodoszczelność:	
Przykładowe zastosowanie:	RG6
Wybrane cechy:	Szerokie pasmo pracy Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy Wodoszczelność połączenia złącza z kablem Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R
Waga:	0.015 kg

---

Wymiary:	Ø 14.5 mm x 37 mm
Gwarancja:	2 lata