

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wtyk-kompresyjny-bnc-wzac-rg6csr-p-6526.html>

WTYK KOMPRESYJNY BNC-W/ZAC-RG6/CSR

Cena	3,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BNC-W/ZAC-RG6/CSR
Kod EAN	5902887035913

Opis produktu

Rodzaj złącza: BNC - Wtyk prosty ; Mocowanie elementów złącza: Mocowanie kompresyjne ; Przeznaczenie: Kabel koncentryczny ; Średnica kabla: max. 8.0 mm ; Przykładowe zastosowanie: RG6, NS100-TRISHIELD, TCC-113-TRISHIELD, TRISSET-113 ;

Złącze posiada dwa pełne pierścienie, które w wyniku procesu kompresji złącza (ściśnięcia wzdłużnego, poosiowego) wypuklają się do wewnątrz. Profesjonalny wtyk kompresyjny BNC-W/ZAC-RG6/CSR spełnia wszystkie zalecenia stowarzyszenia SCTE (The Society of Cable Telecommunications Engineers) dla złącz tego typu.

Charakterystyka tego złącza została specjalnie dobrana do przewodów RG-6. Wymiary są tak dobrane, że po kompresji, złącze zaciska się na oponie kabla z siłą na tyle dużą, że zerwanie złącza z przewodu jest niemożliwe i na tyle małą, że nie uszkadzają struktury kabla.

Rodzaj złącza:	BNC - Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza:	Mocowanie kompresyjne
Impedancja:	75 Ω
Materiał:	Mosiądz (pokryty nikiem)
Przeznaczenie:	Kabel koncentryczny
Mocowanie żyły:	Wciskanie
Średnica kabla:	max. 8.0 mm
Mocowanie ekranu:	Mocowanie kompresyjne
Wodoszczelność:	
Przykładowe zastosowanie:	RG6, NS100-TRISHIELD, TCC-113-TRISHIELD, TRISSET-113
Wybrane cechy:	Szerokie pasmo pracy Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy Wodoszczelność połączenia złącza z kablem Odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka Znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania Konstrukcja chroniona jest licznymi patentami Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-5082R
Waga:	0.015 kg

Wymiary:	Ø 14.5 mm x 37 mm
Gwarancja:	2 lata