

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/wzmacniacz-antenowy-aws-143m-ams-p-6194.html>

WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-143M AMS

Cena	114,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AWS-143M
Kod EAN	5902887050695

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 87 MHz ... 694 MHz ; Liczba wejść/wyjść: 1 / 3 ; Wzmocnienie : 15 / 20 dB ;

AWS-143M stosowany jest do rozprowadzania sygnału TV w domowych instalacjach antenowych

Wzmacniacz posiada automatyczny układ pozwalający na zasilanie dodatkowych wzmacniaczy przez WEJŚCIE. Maksymalny prąd jaki może być pobierany przez dodatkowy wzmacniacz wynosi 60 mA. Napięcie zostanie wyłączone jeżeli w antenie nie jest zastosowany wzmacniacz lub w instalacji jest zwarcie dla składowej stałej (dioda LED AUTO DC zgaśnie)

Wzmacniacz posiada również regulator wzmocnienia pozwalający na ustawienie optymalnego poziomu sygnału w instalacji antenowej. Regulacja działa z zachowaniem nachylenia charakterystyki wzmacniacza (kompensacja tłumienności kabla)

Wzmacniacz może być zasilany bezpośrednio z dołączonego zasilacza lub przez wyjście z zastosowaniem separatora

Zakres częstotliwości:	87 MHz ... 694 MHz
Liczba wejść/wyjść:	1 / 3
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Wzmocnienie :	15 / 20 dB ± 2 dB
Regulacja wzmocnienia:	0 ... 10 dB ± 2 dB
Współczynnik szumów:	≤ 4 dB
Maksymalny poziom wyjściowy:	102 dBμV (2kTV)
IMA3 60dB:	97 dBμV
IMA2 60dB:	84 dBμV
Tłumienie niedopasowania:	≥ 10 dB
Zasilanie przedwzmacniaczy:	
Wybrane cechy:	Wbudowany filtr przepustowy 87 ... 694 MHz Wbudowany filtr LTE
Temperatura pracy:	-25 °C ... 55 °C

Zasilanie:	12 V DC / 150 mA
Waga:	12 V DC / 300 mA (zasilacz w komplecie) 0.1 kg
Wymiary:	112 x 64 x 29 mm
Producent / Marka:	AMS
Gwarancja:	2 lata