

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zamek-szyfrowy-atlo-krm-103-p-7896.html>

ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRM-103

Cena	153,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ATLO-KRM-103
Kod EAN	5902887002731

Opis produktu

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID; Obsługa kart: Unique EM 125kHz ; Zasięg odczytu kart: 3 ... 6 cm ; Wbudowana klawiatura; Komunikacja: Wiegand 26 ; Wybrane cechy: Liczba wyjść przekaźnikowych : 1, 2000 zaindeksowanych użytkowników, Wyjście alarmowe ; Obudowa: Tworzywo samogasnące ABS ;

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u

%s

Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów

%s

Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi

%s

Sygnalizację dźwiękową i optyczną

%s

Możliwości administratora są następujące:

Programowanie za pomocą klawiatury

%s

Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury

%s

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	3 ... 6 cm
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Komunikacja:	Wiegand 26
Przycisk dzwonka:	
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	12 V DC ± 10%
Maksymalny pobór prądu:	25 mA (tryb czuwania) 60 mA (praca)
Obciążalność styków przekaźnika:	1 A / 12 V

Wybrane cechy:	<p>Liczba wyjść przełącznikowych : 1, 2000 zaindeksowanych użytkowników, Identyfikacja: Karta i/lub PIN Niebieskie podświetlenie przycisków Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych Obsługa rygli rewersyjnych Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Wyjście alarmowe Wyjście NO/NC Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia)</p>
Temperatura pracy:	-45 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP40
Obudowa:	Tworzywo samogasnące ABS
Kolor:	Biały
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	72 x 96 x 21 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	3 lata