

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zamek-szyfrowy-atlo-krm-203-p-4981.html>

ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRM-203

Cena	73,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ATLO-KRM-203
Kod EAN	5902887064265

Opis produktu

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID; Obsługa kart: 13.56 MHz S50 ; Zasięg odczytu kart: 1 ... 3 cm ; Wbudowana klawiatura; Komunikacja: Wiegand 26, Wiegand 34 ; Przycisk dzwonka; Wybrane cechy: Liczba wyjść przekaźnikowych : 1, 2000 zaindeksowanych użytkowników, ; Obudowa: Tworzywo samogasnące ABS ;

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u

%s

Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów

%s

Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi

%s

Sygnalizację dźwiękową i optyczną

%s

Możliwości administratora są następujące:

Programowanie za pomocą klawiatury

%s

Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury

%s

Uwaga! %s Brak podświetlanej klawiatury

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	1 ... 3 cm
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Komunikacja:	Wiegand 26, Wiegand 34
Przycisk dzwonka:	
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	12 V DC ± 10%
Maksymalny pobór prądu:	≤ 30 mA (tryb czuwania) ≤ 60 mA (praca)

Obciążalność styków przekaźnika:	3 A / 12 V
Wybrane cechy:	Liczba wyjść przekaźnikowych : 1, 2000 zaindeksowanych użytkowników, Interfejs Wiegand 26 / 34 bit Identyfikacja: Karta i/lub PIN Możliwość wykonania kopii zapasowej Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych Obsługa rygli rewersyjnych
Temperatura pracy:	Wyjście NO/NC -40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP40
Obudowa:	Tworzywo samogasnące ABS
Kolor:	Czarny + Srebrny
Wandaloodporna:	
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	75 x 115 x 18 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	3 lata