

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zamek-szyfrowy-atlo-krm-522-p-7897.html>

## ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRM-522

Cena	<b>360,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ATLO-KRM-522</b>
Kod EAN	<b>5902887002779</b>

### Opis produktu

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID; Obsługa kart: Unique EM 125kHz ; Zasięg odczytu kart: max. 6 cm ; Wbudowana klawiatura; Przycisk dzwonka; Wybrane cechy: 2000 zaindeksowanych użytkowników ; Obudowa: Metalowa - Wzmocniony profil ;

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u

%s

Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów

%s

Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi

%s

Sygnalizację dźwiękową i optyczną

%s

Możliwości administratora są następujące:

Programowanie za pomocą klawiatury

%s

Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury

%s

Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u

%s

Zmiana PIN-u użytkownika

%s

Skasowanie PIN-u użytkownika

%s

Ustawienie czasu zwolnienia blokady

%s

Przywrócenie ustawień domyślnych

%s

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 6 cm
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	

Wyjście sabotażowe:	
Komunikacja:	Wiegand 26
Zasilanie:	12 V DC ± 10%
Maksymalny pobór prądu:	85 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	3 A / 24 V
Wybrane cechy:	2000 zaindeksowanych użytkowników Identyfikacja: Karta i/lub PIN Niebieskie podświetlenie przycisków Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Wyjście NO/NC Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia)
Temperatura pracy:	-45 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP68
Obudowa:	Metalowa - Wzmocniony profil
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	77 x 119 x 26 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	<b>3 lata</b>