

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zamek-szyfrowy-atlo-krmf-555-wi-fi-ewelink-p-5669.html>



ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRMF-555 Wi-Fi eWeLink

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 503,40 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ATLO-KRMF-555 |
| Kod EAN | 5902887056314 |

Opis produktu

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem odcisku palca oraz RFID; Obsługa kart: Unique EM 125kHz ; Zasięg odczytu kart: max. 5 cm ; Wbudowana klawiatura; Dostęp z telefonu komórkowego: Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android ; Wybrane cechy: Sterowanie przyciskami dotykowymi, 10 000 zaindeksowanych użytkowników, 300 zaindeksowanych odcisków palca, Interfejs Wiegand 26 bit ; Obudowa: Wysokiej jakości stal nierdzewna + Szkło hartowane ; Wandaloodporna;

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem odcisku palca oraz RFID

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:
Otwarcie za pomocą karty, PINu lub odcisku palca
%s
Zapamiętanie zapisanych kart, PINów i wzorów linii papilarnych
%s
Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi
%s
Sygnalizację dźwiękową i optyczną
%s
Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony
%s

Możliwości administratora są następujące:
Programowanie za pomocą klawiatury
%s
Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury
%s
Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u
%s
Zmiana PIN-u użytkownika
%s
Skasowanie PIN-u użytkownika
%s
Ustawienie czasu zwolnienia blokady
%s
Przywrócenie ustawień domyślnych
%s
Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony
%s

UWAGA! Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem

| | |
|---|---|
| Obsługa kart: | Unique EM 125kHz |
| Zasięg odczytu kart: | max. 5 cm |
| Praca autonomiczna: | |
| Wbudowana klawiatura: | |
| Przycisk dzwonka: | |
| Wyjście sabotażowe: | |
| Zasilanie: | 12 V ... 24 V DC \pm 10% |
| Maksymalny pobór prądu: | 60 mA |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : aplikacja eWeLink iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink Sterowanie przyciskami dotykowymi, 10 000 zaindeksowanych użytkowników, 300 zaindeksowanych odcisków palca |
| Wybrane cechy: | Otwarcie za pomocą karty, PINu lub odcisku palca , Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony - Moduł Wi-Fi, Interfejs Wiegand 26 bit Podświetlenie w kolorze białym Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Wyjście NO/NC Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia) |
| Temperatura pracy: | -40 °C ... 60 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 ... 90 % (bez kondensacji) |
| Obudowa: | Wysokiej jakości stal nierdzewna + Szkło hartowane |
| Kolor: | Srebrny + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP68 |
| Wandaloodporna: | |
| Waga: | 0.46 kg |
| Wymiary: | 70 x 140 x 24 mm |
| Producent / Marka: | ATLO |
| Gwarancja: | 3 lata |

Android: Darmowa