

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zamek-szyfrowy-atlo-krmw-555m-tuya-smart-wi-fi-p-3189.html>



ZAMEK SZYFROWY ATLO-KRMW-555M Tuya Smart Wi-Fi

Cena	170,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ATLO-KRMW-555M
Kod EAN	5902887082054

Opis produktu

Obsługa kart: Unique EM 125kHz ; Zasięg odczytu kart: max. 3 cm ; Wbudowana klawiatura; Przycisk dzwonka; Komunikacja: Wiegand 26, Wiegand 34 ; Dostęp z telefonu komórkowego: Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android ; Wybrane cechy: Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji Interfejs Wiegand, 2000 zaindeksowanych użytkowników, Sterowanie przyciskami dotykowymi, Liczba wyjść przekaźnikowych : 1 ; Obudowa: Metalowa ; Wandalooodporna;

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID

Uwaga! %s Przed dodaniem urządzenia do aplikacji Tuya Smart należy uruchomić procedurę parowania PIN administratora (fabryczny PIN 999999)#73#

Autonomiczna praca urządzenia umożliwia użytkownikowi:

Otwarcie za pomocą karty lub PIN-u

%s

Zapamiętanie zapisanych kart lub PIN-ów

%s

Sygnalizację pozostawionych otwartych drzwi

%s

Sygnalizację dźwiękową i optyczną

%s

Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony

%s

Możliwości administratora są następujące:

Programowanie za pomocą klawiatury

%s

Dodanie nowej karty przy użyciu klawiatury

%s

Dodanie nowej karty i wprowadzenie PIN-u

%s

Zmiana PIN-u użytkownika

%s

Skasowanie PIN-u użytkownika

%s

Ustawienie czasu zwolnienia blokady

%s

Przywrócenie ustawień domyślnych

%s

Możliwość otwierania z poziomu aplikacji na smartfony

%s

UWAGA! Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth

Sterowanie urządzeniem możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci internet

Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 3 cm
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Przycisk dzwonka:	
Komunikacja:	Wiegand 26, Wiegand 34
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	12 V DC
Obciążalność styków przekaźnika:	3 A / 12 V
Maksymalny pobór prądu:	30 mA (tryb czuwania)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android
Wybrane cechy:	Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS Integracja urządzenia z systemem TUYA dodatkowo pozwala administratorowi na pełne zdalne zarządzanie zamkiem z poziomu aplikacji : <ul style="list-style-type: none">• Zdalne otwieranie drzwi• Zdalne zarządzanie użytkownikami oraz harmonogramem (dodawanie, anulowanie dostępu, przyznawanie dostępu użytkownikowi w określonych ramach czasowych)• Programowanie jednorazowych kodów dostępu oraz kont gości z określeniem okresu ważności• Zdalny dostęp do pełnej historii zdarzeń (ID użytkownika, dokładna data i godzina dostępu) <p>Interfejs Wiegand 26 / 34 bit, 2000 zaindeksowanych użytkowników, Identyfikacja: Karta i/lub PIN Możliwość używania kodów bez powiązanych kart Sterowanie przyciskami dotykowymi, Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia Regulacja czasu otwarcia : 0 ... 99 s Wyjście NO/NC Liczba wyjść przekaźnikowych : 1, Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych Obsługa rygli rewersyjnych Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii ATLO-R (obustronna kontrola przejścia) Dotykowe i podświetlane przyciski klawiatury - Podświetlenie w kolorze niebieskim Tryby pracy - Sygnalizacja LED + Akustyczna (buzzer)</p>

Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Obudowa:	Metalowa, Stop cynku
Wandaloodporna:	
Kolor:	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności:	IP68
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	76 x 120 x 23 mm
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	3 lata