

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zamek-szyfrowy-ds-k1t805mbfwx-hikvision-p-3011.html>

## ZAMEK SZYFROWY DS-K1T805MBFWX Hikvision

Cena	<b>1 190,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-K1T805MBFWX</b>
Kod EAN	<b>6942160415628</b>

### Opis produktu

Obsługa kart: 13.56 MHz S50 ; Zasięg odczytu kart: 0 ... 4 cm ; Wbudowany czytnik linii papilarnych; Wbudowana klawiatura; Komunikacja: Wiegand 34/26, RS-485, Port Ethernet 10/100 Mb/s, Moduł Wi-Fi, Moduł Bluetooth ; Wybrane cechy: Liczba wyjść przekaźnikowych : 1 szt. NO/NC, 10 000 zaindeksowanych użytkowników, Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych, Identyfikacja: odcisk palca i/lub karta RFID i/lub PIN, Identyfikacja za pomocą urządzenia bluetooth z aplikacją HikCentral Access Control, Wyjście alarmowe, Wejścia alarmowe : 2 szt. ; Obudowa: Aluminium + Tworzywo samogasnące ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08) ;

Zewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem odcisku palca oraz RFID Urządzenie pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą odcisku palca, karty RFID, kodu PIN, lub kombinacji powyższych W przypadku zastosowania aplikacji mobilnej HikCentral Access Control istnieje możliwość identyfikacji za pomocą interfejsu bluetooth

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne przez sieć, za pomocą interfejsu web, programu iVMS-4200 na PC

Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	0 ... 4 cm
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	
Praca autonomiczna:	
Wbudowana klawiatura:	
Komunikacja:	Wiegand 34/26, RS-485, Port Ethernet 10/100 Mb/s - RJ-45, Moduł Wi-Fi : 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n/d/e/h/i, Moduł Bluetooth
Przycisk dzwonka:	
Wyjście sabotażowe:	
Zasilanie:	12 V DC
Maksymalny pobór prądu:	1 A
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Wybrane cechy:	Liczba wyjść przekaźnikowych : 1 szt. NO/NC, 10 000 zaindeksowanych użytkowników, Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych, Historia 100 000 zdarzeń, Identyfikacja: odcisk palca i/lub karta RFID i/lub PIN,

	<p>Identyfikacja za pomocą urządzenia bluetooth z aplikacją HikCentral Access Control,          Białe podświetlenie przycisków,          Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia,          Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych,          Obsługa rygli rewersyjnych,          Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy),          Pełna obsługa przez sieć,          Wyjście alarmowe,          Wejścia alarmowe : 2 szt.          -30 °C ... 60 °C</p>
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 90 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo samogasnące ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08)
Kolor:	Szary
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	177 x 58 x 29 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302920251
Gwarancja:	<b>3 lata</b>