

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zamek-szyfrowy-ds-k1t805mbwx-hikvision-p-3309.html>

ZAMEK SZYFROWY DS-K1T805MBWX Hikvision

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 138,86 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DS-K1T805MBWX |
| Kod EAN | 6942160415659 |

Opis produktu

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID; Obsługa kart: 13.56 MHz S50 ; Zasięg odczytu kart: 0 ... 4 cm ; Wbudowana klawiatura; Komunikacja: Wiegand 34/26, RS-485, Port Ethernet 10/100 Mb/s, Moduł Wi-Fi, Moduł Bluetooth ; Wybrane cechy: Liczba wyjść przełącznikowych : 1 szt. NO/NC, 10 000 zaindeksowanych użytkowników, Identyfikacja: Karta i/lub PIN, Identyfikacja za pomocą urządzenia bluetooth z aplikacją HikCentral Access Control, Wyjście alarmowe, Wejścia alarmowe : 2 szt. ; Obudowa: Aluminium + Tworzywo samogasnące ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08) ;

Wewnętrzny, autonomiczny zamek szyfrowy z czytnikiem RFID Urządzenie pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą karty RFID, kodu PIN, lub kombinacji powyższych W przypadku zastosowania aplikacji mobilnej HikCentral Access Control istnieje możliwość identyfikacji za pomocą interfejsu bluetooth

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne przez sieć, za pomocą interfejsu web, programu iVMS-4200 na PC

| | |
|--------------------------------|---|
| Obsługa kart: | 13.56 MHz S50 |
| Zasięg odczytu kart: | 0 ... 4 cm |
| Praca autonomiczna: | |
| Wbudowana klawiatura: | |
| Komunikacja: | Wiegand 34/26, RS-485, Port Ethernet 10/100 Mb/s - RJ-45, Moduł Wi-Fi : 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n/d/e/h/i, Moduł Bluetooth |
| Przycisk dzwonka: | |
| Wyjście sabotażowe: | |
| Zasilanie: | 12 V DC |
| Maksymalny pobór prądu: | 1 A |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Wybrane cechy: | Liczba wyjść przełącznikowych : 1 szt. NO/NC, 10 000 zaindeksowanych użytkowników, Historia 100 000 zdarzeń, Identyfikacja: Karta i/lub PIN, Identyfikacja za pomocą urządzenia bluetooth z aplikacją HikCentral Access Control, Białe podświetlenie przycisków, Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia, |

| | |
|---|--|
| | Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych, Obsługa rygli rewersyjnych, Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy), Pełna obsługa przez sieć, Wyjście alarmowe, Wejścia alarmowe : 2 szt. -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura pracy: | |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 ... 90 % (bez kondensacji) |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Obudowa: | Aluminium + Tworzywo samogasnące ABS - Obudowa wandaloodporna (IK08) |
| Kolor: | Szary |
| Waga: | 0.26 kg |
| Wymiary: | 177 x 58 x 29 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 302920249 |
| Gwarancja: | 3 lata |