

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-buforowy-ad-155a-p-8790.html>

ZASILACZ BUFOROWY AD-155A



Cena	385,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AD-155A
Kod EAN	5901643192044

Opis produktu

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego; Napięcie wyjściowe: 13.8 V DC ; Regulacja napięcia wyjściowego: 12 ... 14.5 V ; Wydajność prądowa zasilacza: 10.5 A ; Prąd ładowania akumulatora: 0.5 A ; Moc zasilacza: 145 W ;

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	100 ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe:	13.8 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	12 ... 14.5 V
Wydajność prądowa zasilacza:	10.5 A
Prąd ładowania akumulatora:	0.5 A
Moc zasilacza:	145 W
Sprawność:	80 %
Liczba wyjść:	1 szt.
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa
COLD START - Zimny start zasilacza:	
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 60 °C / 20 % ... 90 %
Spełniane standardy:	UL60950-1, TUV EN60950-1
EMI emitowane i przewodzone:	Zgodne z normą EN55022 (CISPR22) klasa B
Harmoniczne:	Zgodne z normą EN61000-3-2,-3
Odporność na EMS:	Zgodność z normami EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	199 x 111 x 50 mm

Gwarancja:

2 lata
