

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-hpsg3-12v5a-d-pulsar-p-1457.html>



ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY HPSG3-12V5A-D PULSAR

Cena **1 271,82 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **HPSG3-12V5A-D**

Kod EAN **5902135323045**

Opis produktu

Napięcie wejściowe: 200 V ... 240 V AC ; Napięcie wyjściowe: 11.0 V ... 13.8 V (praca buforowa) ; Wydajność prądowa (łączna): 5 A ; Prąd ładowania akumulatora: 1.8 A ; Liczba wyjść: 2 ; Zabezpieczenia: Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża, Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora ;

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego

Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami normy EN50131-6:2017 (Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu) oraz normy EN60839-11-2:2015+AC:2015 (Kontrola Dostępu) w stopniu 1, 2, 3 i klasie środowiskowej II Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających napięcia 12V DC (+/-15%)

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	200 V ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe:	11.0 V ... 13.8 V (praca buforowa) 10.0 V ... 13.8 V (praca bateryjna)
Wydajność prądowa (łączna):	5 A
Prąd ładowania akumulatora:	1.8 A
Moc:	69 W
Liczba wyjść:	2
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarceniowe Przeciążeniowe Nadnapięciowe Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża, Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarceniem i odwrotnym podłączeniem
Kontrola pracy zasilacza:	Wyjście EPS FLT - sygnalizujące awarię zasilania AC Wyjście APS FLT - Brak lub awaria akumulatora Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC Sygnalizacja awarii akumulatora

	Dynamiczny test akumulatora Kontrola ciągłości obwodu akumulatora Kontrola napięcia akumulatora Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.
Wybrane cechy:	Sprawność $\leq 86\%$ Funkcja START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora
Spełniane normy:	EN 50131-6:2017, Grade 1÷3, Environmental class II EN60839-11-2:2015+AC:2015, Grade 1÷4, Environmental class I
Miejsce na akumulator:	Klasa szczelności: IP44 12V/40Ah
Maks. wymiary akumulatora:	300 x 170 x 170 mm
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	8 kg
Wymiary:	405 x 315 x 185 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata