

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-at-ups1200r-rack-1200nbspva-east-p-6437.html>

## ZASILACZ UPS AT-UPS1200R-RACK 1200 VA EAST

Cena	<b>874,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AT-UPS1200R-RACK</b>
Kod EAN	<b>5904194150778</b>

### Opis produktu

Moc czynna: 720 W ; Moc pozorna: 1200 VA ; Akumulator: 2 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 47 minut @ 100 W, 20 minut @ 200 W, 12 minut @ 300 W, 7 minut @ 500 W ; Liczba wyjść: 2 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz UPS AT-UPS1200R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Moc czynna:	720 W
Moc pozorna:	1200 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Akumulator:	2 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	47 minut @ 100 W, 20 minut @ 200 W, 12 minut @ 300 W, 7 minut @ 500 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)

Zabezpieczenia:	<p>Bezpiecznik topikowy Przeciwwprzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Filtr Ethernet</p>
Sygnalizacja stanu pracy:	<p>Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, Sygnalizacja dźwiękowa</p>
Wybrane cechy:	<p>Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Współpraca z agregatami prądotwórczymi Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność funkcja autodiagnostyki Interfejs USB</p>
Przeznaczenie:	<p>systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze</p>
Typ obudowy:	<p>wyposażenie przemysłowe Rack 19"</p>
Temperatura pracy / wilgotność względna:	<p>0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %</p>
Waga:	<p>13 kg</p>
Wymiary:	<p>440 x 310 x 90 mm RACK 19", 3U</p>
Producent / Marka:	<p>EAST</p>
Gwarancja:	<p>2 lata</p>