

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-at-ups1500-led-1500nbspva-east-p-4029.html>

## ZASILACZ UPS AT-UPS1500-LED 1500 VA EAST

Cena	<b>683,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AT-UPS1500-LED</b>
Kod EAN	<b>5904194150723</b>

### Opis produktu

Moc czynna: 900 W ; Moc pozorna: 1500 VA ; Akumulator: 2 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 35 minut @ 100 W, 17.5 minuty @ 200 W, 11.5 minuty @ 300 W, 4 minuty @ 500 W, 1.5 minuty @ 800 W ; Liczba wyjść: 3 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Diody LED, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz UPS AT-UPS1500-LED został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	35 minut @ 100 W, 17.5 minuty @ 200 W, 11.5 minuty @ 300 W, 4 minuty @ 500 W, 1.5 minuty @ 800 W

Liczba wyjść:	3 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	<p>Bezpiecznik topikowy  Przeciwzwarciowe  Przeciążeniowe  Przeciwprzepięciowe - RJ45  Ochrona przed przeładowaniem  ochrona przed rozładowaniem  Filtracja napięcia wyjściowego  Filtr przeciwzakłóceńowy - EMI/RFI</p>
Sygnalizacja stanu pracy:	<p>Diody LED,  Sygnalizacja dźwiękowa</p>
Wybrane cechy:	<p>Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego  Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność  Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora  Automatyczny regulator napięcia AVR  Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia funkcja autodiagnostyki  2 x RJ45 - Wejście / Wyjście  Port USB 2.0 - Dostęp z komputera PC  Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart (w zestawie)  Konfigurowalny alarm  Wbudowany filtr EMI, RFI  Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)</p>
Przeznaczenie:	<p>sieć, serwery, stacje robocze  systemy monitoringu  mniejsze serwery, rejestratory, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne, itp.</p>
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	9.55 kg
Wymiary:	348 x 140 x 173 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata