

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-at-ups2000r-rack-2000nbspva-east-p-5210.html>

## ZASILACZ UPS AT-UPS2000R-RACK 2000 VA EAST

Cena	<b>1 052,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AT-UPS2000R-RACK</b>
Kod EAN	<b>5904501670401</b>

### Opis produktu

Moc czynna: 1200 W ; Moc pozorna: 2000 VA ; Akumulator: 2 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 62 minuty @ 100 W, 31 minut @ 200 W, 16 minut @ 300 W, 9.5 minuty @ 500 W ; Liczba wyjść: 2 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz UPS AT-UPS2000R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Moc czynna:	1200 W
Moc pozorna:	2000 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC $\pm$ 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	$\leq$ 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	62 minuty @ 100 W, 31 minut @ 200 W, 16 minut @ 300 W, 9.5 minuty @ 500 W

Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwprzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Filtr Ethernet
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Współpraca z agregatami prądotwórczymi Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność funkcja autodiagnostyki
Przeznaczenie:	Interfejs USB systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	14.8 kg
Wymiary:	440 x 310 x 132 mm, RACK 19", 3U
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata