

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-at-ups650r-rack-650nbspva-east-p-6441.html>

ZASILACZ UPS AT-UPS650R-RACK 650 VA EAST

Cena	636,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AT-UPS650R-RACK
Kod EAN	5904194150761

Opis produktu

Moc czynna: 360 W ; Moc pozorna: 650 VA ; Akumulator: 1 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 15 minut @ 100 W, 6 minut @ 200 W, 2 minut @ 300 W ; Liczba wyjść: 3 szt. IEC C13, 1 szt. CEE 7/3 (Schuko) ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz UPS AT-UPS650R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Moc czynna:	360 W
Moc pozorna:	650 VA
Napięcie wejściowe:	230 V AC \pm 25 %
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	15 minut @ 100 W, 6 minut @ 200 W, 2 minut @ 300 W
Liczba wyjść:	3 szt. IEC C13 , 1 szt. CEE 7/3 (Schuko)

Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwprzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm, Filtr Ethernet Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Funkcja "zimnego startu" Współpraca z agregatami prądotwórczymi Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność funkcja autodiagnostyki
Przeznaczenie:	Interfejs USB systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Rack 19", 2U
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	7.86 kg
Wymiary:	483 x 345 x 88 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata