

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-at-ups850-led-850nbspva-east-p-6546.html>

ZASILACZ UPS AT-UPS850-LED 850 VA EAST

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AT-UPS850-LED
Kod EAN	5904194150686

Opis produktu

Moc czynna: 510 W ; Moc pozorna: 850 VA ; Akumulator: 1 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 23 minuty @ 100 W 5 minut @ 300 W 2 minuty @ 500 W ; Liczba wyjść: 2 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Diody LED, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz UPS AT-UPS850-LED został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC)

Moc czynna:	510 W
Moc pozorna:	850 VA
Napięcie wejściowe:	165 V ... 275 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Czas przełączenia:	\leq 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	23 minuty @ 100 W 5 minut @ 300 W 2 minuty @ 500 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwwięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Ochrona przed przeładowaniem Filtr linii telefonicznej
Sygnalizacja stanu pracy:	Diody LED, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Automatyczny regulator napięcia AVR Współpraca z agregatami prądotwórczymi Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie Wbudowany filtr EMI, RFI
Przeznaczenie:	Konfigurowalny alarm systemy monitoringu centra magazynowania danych

	sieć, serwery, stacje robocze wyposażenie przemysłowe Tower
Typ obudowy:	
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	6.12 kg
Wymiary:	330 x 163 x 95 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata