

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-cover-basic-1k-1000nbpva-cover-p-1429.html>

ZASILACZ UPS COVER-BASIC-1K 1000 VA COVER

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	COVER-BASIC-1K
Kod EAN	5902887091797

Opis produktu

Moc czynna: 900 W ; Moc pozorna: 1000 VA ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 20 minut @ 450 W, 12 minut @ 675 W, 8 minut @ 900 W ; Liczba wyjść: 3 szt. IEC-320 C13 ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, Sygnalizacja dźwiękowa ; Wybrane cechy: Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego ;

Zasilacz UPS COVER-BASIC-1K został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej

Urządzenie jest zasilaczem wyposażonym w technologię True On-Line Double Conversion (VFI IEC62040), która zapewnia doskonałe parametry napięcia o sinusoidalnym kształcie, bez względu na zakłócenia energetyczne i rodzaj zasilanych odbiorników

Typ zasilacza:	TRUE ON LINE Double Conversion
Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie wejściowe:	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (czysta sinusoida)
Współczynnik mocy:	0.9
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 0.05 Hz
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 godz.
Akumulator:	2 x 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	20 minut @ 450 W, 12 minut @ 675 W, 8 minut @ 900 W
Liczba wyjść:	3 szt. IEC-320 C13
Oprogramowanie zarządzające:	ViewPower
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarcowe Przeciążeniowe Ochrona przed przeładowaniem

	ochrona przed rozładowaniem Filtracja napięcia wyjściowego Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia,
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Bypass automatyczny Urządzenie posiada obracany wyświetlacz Funkcja COLD START do manualnego załączenia zasilania z akumulatora Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. Port RS-232 - Dostęp z komputera PC Wymiana akumulatorów w trakcie pracy (Hot-swap)
Przeznaczenie:	Słot na kartę sieciową systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 45 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji)
Waga:	9.8 kg
Wymiary:	145 x 282 x 220 mm
Producent / Marka:	COVER
Gwarancja:	2 lata