

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-routerups-30-30nbspw-5nbspv-9nbspv-12nbspv-dc-ips-p-1857.html>

## ZASILACZ UPS ROUTERUPS-30 30 W 5 V / 9 V / 12 V DC IPS

Cena	<b>190,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ROUTERUPS-30</b>
Kod EAN	<b>5902135132975</b>

### Opis produktu

Moc czynna: 30 W ; Napięcie wyjściowe: 5 V / 9 V / 12 V DC ; Liczba wyjść: 1 x Gniazdo USB-A, 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm - 5 V, 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm - 9 / 12 V (przełączane) ;

Zasilacz UPS przeznaczony jest do zasilania urządzeń o niewielkim poborze mocy, jak np. router. Urządzenie charakteryzuje się małą obudową, ekonomiczną konstrukcją oraz automatycznym uruchamianiem przy braku zasilania sieciowego

Moc czynna:	30 W
Moc pozorna:	
Napięcie wejściowe:	100 ... 240 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	5 V / 9 V / 12 V DC
Akumulator:	4 szt. Li-Ion - 3.7 V / 2.2 Ah
Liczba wyjść:	1 x Gniazdo USB-A, 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm - 5 V, 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm - 9 / 12 V (przełączane)
Maksymalne obciążenie wyjść:	2 A @ 5 V USB 2 A @ 5 V (Gniazdo 2.1/5.5mm) 2 A @ 9 V (Gniazdo 2.1/5.5mm) 2 A @ 12 V (Gniazdo 2.1/5.5mm)
Sygnalizacja stanu pracy:	Diody LED : Status, Wyjście 9V, Wyjście 12V, Ładowanie baterii 25 % / 50 % / 75 % / 100 %
Zabezpieczenia:	Przebieżeniowe Przed nadmiernym rozładowaniem Zwarciove
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego COLD START: - Zimny start zasilacza Sygnalizacja przeciążenia
Przeznaczenie:	Sygnalizacja ładowania akumulatora Router / Access Point / Switch Ładowanie urządzeń, np. smartfonów, itp.
Typ obudowy:	Kamery CCTV Desktop
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	160 x 105 x 28 mm

---

Producent / Marka:	IPS
Gwarancja:	2 lata