

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-tm-li-officepro-600-f2-600nbspva-ips-p-1380.html>

ZASILACZ UPS TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 600 VA IPS

Cena	291,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TM-LI-OFFICEPRO-600-F2
Kod EAN	5902135135754

Opis produktu

Moc czynna: 360 W ; Moc pozorna: 600 VA ; Akumulator: 1 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: 2 minuty @ 100 %, 5 minut @ 75 %, 8 minut @ 50 %, 10 minut @ 25 % ; Liczba wyjść: 2 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz UPS TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 przeznaczony jest do urządzeń biurowych, systemów telekomunikacyjnych oraz systemów zabezpieczeń CCTV Zasilacz UPS zapewnia stabilną pracę podłączonych do niego urządzeń w przypadku braku zasilania

Model TM-LI-OFFICEPRO-600-F2 posiada wbudowany akumulator AGM

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	360 W
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 295 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 5 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Współczynnik mocy:	0.6
Regulacja napięcia:	
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowo) max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	5 ... 8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah AGM
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	2 minuty @ 100 %, 5 minut @ 75 %, 8 minut @ 50 %, 10 minut @ 25 %
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10)

Zabezpieczenia:	<p> Bezpiecznik topikowy Przeciężeniowe Zwarciove Nadnapięciowe Temperaturowe Przed przeładowaniem Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora Filtr linii telefonicznej </p>
Sygnalizacja stanu pracy:	<p> Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja dźwiękowa </p>
Wybrane cechy:	<p> Mikroprocesorowy system sterowania Automacyjny system diagnostyki UPS Automacyjny restart po przywróceniu zasilania sieciowego COLD START: - Zimny start zasilacza Automacyjne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR Wbudowany filtr EMI, RFI 2 x RJ-11 - Wejście / Wyjście Interfejs komunikacyjny - Port USB W zestawie kabel USB A / USB B do każdego domu lub małego biura Telekomunikacja </p>
Przeznaczenie:	<p> CCTV - systemy monitoringu Tower </p>
Typ obudowy:	
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	4.37 kg
Wymiary:	305 x 90 x 165 mm
Producent / Marka:	IPS
Gwarancja:	2 lata