

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-ups01lcd-600nbspva-green-cell-p-1317.html>

## ZASILACZ UPS UPS01/LCD 600 VA Green Cell

Cena	<b>249,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UPS01/LCD</b>
Kod EAN	<b>5902701419615</b>

### Opis produktu

Moc czynna: 360 W ; Moc pozorna: 600 VA ; Akumulator: 1 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:  $\leq$  20 minut - w zależności od obciążenia ; Liczba wyjść: 2 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS01/LCD został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	360 W
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 Hz
Czas przełączenia:	2 ... 6 ms (typowo), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 ... 6 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	$\leq$ 20 minut - w zależności od obciążenia
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarceniowe Przeciwprzepięciowe Przeciążeniowe Przed przeładowaniem Przed nadmiernym rozładowaniem Termiczne Filtr linii telefonicznej - RJ-11
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja

	przebieżenie, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii, Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	Mikroprocesorowy system sterowania Automatyczny system diagnostyki UPS Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Funkcja "zimnego startu" Ładowanie w trybie wyłączonym Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowania akumulatora Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS ( Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny ) Interfejs USB Przycisk RESET
Przeznaczenie:	W zestawie kabel USB A / USB B + Kabel zasilający systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	4.2 kg
Wymiary:	298 x 101 x 142 mm
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata ( 12 miesięcy - akumulator )