

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-ups03-1000nbpva-green-cell-p-2463.html>

ZASILACZ UPS UPS03 1000 VA Green Cell

Cena	424,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPS03
Kod EAN	5902701419639

Opis produktu

Moc czynna: 600 W ; Moc pozorna: 1000 VA ; Akumulator: 2 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: ≤ 30 minut - w zależności od obciążenia ; Liczba wyjść: 2 szt. CEE 7/3 (Schuko), 2 szt. IEC-320 C13 ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS03 został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	600 W
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC ± 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 1 Hz
Czas przełączenia:	2 ... 6 ms (typowo), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	≤ 30 minut - w zależności od obciążenia
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko), 2 szt. IEC-320 C13
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarceniowe Przeciwprzepięciowe Przeciążeniowe Przed przeładowaniem Przed nadmiernym rozładowaniem Termiczne Filtr Ethernet - RJ-45
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja

	przebieżenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii,
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Mikroprocesorowy system sterowania Automatyczny system diagnostyki UPS Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Funkcja "zimnego startu" Ładowanie w trybie wyłączonym Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowania akumulatora Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS (Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny) Interfejs USB Przycisk RESET
Przeznaczenie:	W zestawie kabel USB A / USB B + Kabel zasilający systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	7.9 kg
Wymiary:	353 x 149 x 162 mm
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata (12 miesięcy - akumulator)