

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-04-1500nbpva-green-cell-p-1030.html>

ZASILACZ UPS UPS04 1500 VA Green Cell

Cena	541,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPS04
Kod EAN	5902701419646

Opis produktu

Moc czynna: 900 W ; Moc pozorna: 1500 VA ; Akumulator: 2 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: ≤ 35 minut - w zależności od obciążenia ; Liczba wyjść: 4 szt. CEE 7/3 (Schuko) ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii, Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS04 został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm 10\%$
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz ± 1 Hz (dopasowana do częstotliwości wejściowej)
Czas przełączenia:	2 ... 6 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	2 szt. - 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	≤ 35 minut - w zależności od obciążenia
Liczba wyjść:	4 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarciowe Przeciwprzepięciowe Przeciążeniowe Przed przeładowaniem Przed nadmiernym rozładowaniem Termiczne Filtr Ethernet - RJ-45
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii,

	poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii,
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Mikroprocesorowy system sterowania Automatyczny system diagnostyki UPS Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Funkcja "zimnego startu" Ładowanie w trybie wyłączonym Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowania akumulatora Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS (Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny) Interfejs USB Przycisk RESET
Przeznaczenie:	W zestawie kabel USB A / USB B + Kabel zasilający systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	10 kg
Wymiary:	380 x 158 x 198 mm
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata (12 miesięcy - akumulator)