

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-06-600nbpva-green-cell-p-2464.html>

## ZASILACZ UPS UPS06 600 VA Green Cell

Cena	<b>346,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UPS06</b>
Kod EAN	<b>5902701419721</b>

### Opis produktu

Moc czynna: 360 W ; Moc pozorna: 600 VA ; Akumulator: 1 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:  $\leq 20$  minut - w zależności od obciążenia ; Liczba wyjść: 6 szt. CEE 7/3 (Schuko), 1 szt. USB-A - 5 V / 1 A ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii, Sygnalizacja dźwiękowa ; Wybrane cechy: Ładowarka USB, Ergonomiczny kształt - gniazda sieciowe umieszczone od góry obudowy ;

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS06 został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.

Typ zasilacza:	Line-interactive
Moc czynna:	360 W
Moc pozorna:	600 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm 10$ % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	5 V DC - Ładowarka USB 50 / 60 Hz $\pm 1$ Hz
Czas przełączenia:	2 ... 6 ms (typowo), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	6 ... 8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	$\leq 20$ minut - w zależności od obciążenia
Liczba wyjść:	6 szt. CEE 7/3 (Schuko), 1 szt. USB-A - 5 V / 1 A
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarciowe Przeciwprzepięciowe Przeciążeniowe Przed przeładowaniem Przed nadmiernym rozładowaniem Termiczne Filtr Ethernet - RJ-45
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii,

	poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii,
Wybrane cechy:	Sygnalizacja dźwiękowa Mikroprocesorowy system sterowania Automatyczny system diagnostyki UPS Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Funkcja "zimnego startu" Ładowanie w trybie wyłączonym Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowania akumulatora Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS ( Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny ) Interfejs USB Ładowarka USB, W zestawie kabel USB A / USB B + 2 x Kabel zasilający Ergonomiczny kształt - gniazda sieciowe umieszczone od
Przeznaczenie:	góry obudowy systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe Desktop, Możliwość montażu na ścianie
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Waga:	4.5 kg
Wymiary:	290 x 200 x 92 mm
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata ( 12 miesięcy - akumulator )