

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-07-800nbpva-green-cell-p-2465.html>

ZASILACZ UPS UPS07 800 VA Green Cell

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 388,48 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | UPS07 |
| Kod EAN | 5902701419738 |

Opis produktu

Moc czynna: 480 W ; Moc pozorna: 800 VA ; Akumulator: 1 szt. ; Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: ≤ 25 minut - w zależności od obciążenia ; Liczba wyjść: 6 szt. CEE 7/3 (Schuko), 1 szt. USB-A - 5 V / 1 A ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii, Sygnalizacja dźwiękowa ; Wybrane cechy: Ładowarka USB, Ergonomiczny kształt - gniazda sieciowe umieszczone od góry obudowy ;

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell zapewnia pełną ochronę każdego podpiętego sprzętu podczas utraty zasilania i skoków napięcia. Zasilacz UPS07 został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.

| | |
|--|--|
| Typ zasilacza: | Line-interactive |
| Moc czynna: | 480 W |
| Moc pozorna: | 800 VA |
| Napięcie wejściowe: | 162 V ... 290 V AC |
| Częstotliwość wejściowa: | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie) |
| Napięcie wyjściowe: | 230 V AC $\pm 10\%$ (aproxymowana sinusoida) |
| Częstotliwość wyjściowa: | 5 V DC - Ładowarka USB 50 / 60 Hz ± 1 Hz |
| Czas przełączenia: | 2 ... 6 ms (typowo), max. 10 ms |
| Czas ładowania (do poziomu 90%): | 6 ... 8 godz. |
| Akumulator: | 1 szt. - 12V/9Ah |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | ≤ 25 minut - w zależności od obciążenia |
| Liczba wyjść: | 6 szt. CEE 7/3 (Schuko), 1 szt. USB-A - 5 V / 1 A |
| Zabezpieczenia: | Przeciwzwarciowe Przeciwprzepięciowe Przeciążeniowe Przed przeładowaniem Przed nadmiernym rozładowaniem Termiczne Filtr Ethernet - RJ-45 |
| Sygnalizacja stanu pracy: | Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, |

| | |
|--|---|
| | poziom napięcia we/wy, Obciążenie robocze, Sygnalizacja przeciążenia, Sygnalizacja awarii, Alarm niskiego poziomu baterii, |
| Wybrane cechy: | Sygnalizacja dźwiękowa Mikroprocesorowy system sterowania Automatyczny system diagnostyki UPS Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Funkcja "zimnego startu" Ładowanie w trybie wyłączonym Funkcja szybkiego, inteligentnego ładowania akumulatora Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS (Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny) Interfejs USB Ładowarka USB, W zestawie kabel USB A / USB B + 2 x Kabel zasilający Ergonomiczny kształt - gniazda sieciowe umieszczone od |
| Przeznaczenie: | góry obudowy systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze |
| Typ obudowy: | wyposażenie przemysłowe Desktop, Możliwość montażu na ścianie |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 % |
| Waga: | 5.2 kg |
| Wymiary: | 290 x 200 x 92 mm |
| Producent / Marka: | Green Cell |
| Gwarancja: | 2 lata (12 miesięcy - akumulator) |