

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-vi-1500-rtlcd-1500nbspva-p-8518.html>

## ZASILACZ UPS VI-1500-RT/LCD 1500 VA

Cena	<b>2 777,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VI-1500-RT/LCD</b>
Kod EAN	<b>4260074974140</b>

### Opis produktu

Moc czynna: 1350 W ; Moc pozorna: 1500 VA ; Czas ładowania (do poziomu 90%): 4 godz. ;

Zasilacz UPS VI-1500-RT/LCD to profesjonalne urządzenie służące do podtrzymania pracy podłączonych pod niego zespołów elementów. Dodatkowo chroni dołączone urządzenia przed przepięciami.

Moc czynna:	1350 W
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie wejściowe:	161 ... 276 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 5 % dla trybu normalnego > 40 Hz dla trybu generatora
Napięcie wyjściowe:	220 / 230 / 240 V AC (czysta sinusoida)
Regulacja napięcia:	$\pm$ 5 % RMS dla całego zakresu napięć baterii
Regulacja częstotliwości:	$\pm$ 0.1 % (tryb baterijny)
Czas ładowania (do poziomu 90%):	4 godz.
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	4 minuty (przy pełnym obciążeniu)
Akumulator:	3 x 12V/9Ah
Liczba wyjść:	8 szt.
Czas przełączenia:	2 ... 6 ms (maks. 10 ms) (13ms dla trybu generatora)
Dodatkowo zabezpiecza:	RJ11, RJ45
Oprogramowanie zarządzające:	WinPower (Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, MAC, Linux, FreeBSD, Solaris)
Zabezpieczenia:	Ochrona przeciwprzepięciowa
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Technologia GreenPower UPSTM Funkcja EPO (Emergency power off) Automatyczny regulator napięcia AVR Automatyczny system diagnostyki UPS Inteligentne ładowanie baterii w celu wydłużenia żywotności baterii Port komunikacyjny USB/RS-232 Wyświetlacz LCD, komunikaty dźwiękowe

	Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu niebieski, czerwony, czerwony migający w zależności od statusu UPS Programowalne gniazda ICE C13 4 gniazda Ładowanie w trybie wyłączonym Funkcja "zimnego startu" Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
Przeznaczenie:	średnie przedsiębiorstwo systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe 2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ~ 90 % (bez kondensacji)
Wymiary:	438 x 436 x 86.5 mm
Waga:	18.3 kg
Gwarancja:	2 lata