

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-vi-1500r1u-1500nbspva-powerwalker-p-5644.html>

## ZASILACZ UPS VI-1500/R1U 1500 VA PowerWalker



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 070,22 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>VI-1500/R1U</b>   |
| Kod EAN          | <b>4260074980417</b> |

### Opis produktu

Moc czynna: 900 W ; Moc pozorna: 1500 VA ; Liczba wyjść: 4 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz UPS VI-1500/R1U to profesjonalne urządzenie służące do podtrzymania pracy podłączonych pod niego zespołów elementów Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

|  |   |
|--|---|
| Moc czynna:                            | 900 W   |
| Moc pozorna:                           | 1500 VA   |
| Napięcie wejściowe:                    | 165 ... 290 V AC  |
| Częstotliwość wejściowa:               | 45 ... 55 Hz  |
| Napięcie wyjściowe:                    | 230 V AC (czysta sinusoida)   |
| Częstotliwość wyjściowa:               | 50 Hz   |
| Regulacja napięcia:                    | ± 10 %  |
| Regulacja częstotliwości:              |   |
| Czas przełączenia:                     | max. 4 ms   |
| Czas ładowania (do poziomu 90%):       | 8 godz.   |
| Akumulator:                            | 4 x 6V/9Ah  |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | 3.1 minuty @ obciążenie 100%<br>12.1 minuty @ obciążenie 50%  |
| Liczba wyjść:                          | 4 szt. Gniazdo IEC320 C13   |
| Oprogramowanie zarządzające:           | <b>PowerMaster</b>  |
| Zabezpieczenia:                        | Bezpiecznik topikowy<br>Przeciwprzepięciowe<br>Ochrona przeciwprzeciążeniowa<br>Wyłącznik EPO (Emergency power off)   |
| Sygnalizacja stanu pracy:              | Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii,<br>poziom napięcia we/wy<br>Sygnalizacja dźwiękowa - z funkcją wyciszenia  |
| Wybrane cechy:                         | Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego<br>Funkcja "zimnego startu"<br>Gniazdo rozszerzeń<br>Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.<br>Port komunikacyjny USB/RS-232 |

---

|  |   |
|--|---|
| Przeznaczenie:                           | systemy monitoringu<br>centra magazynowania danych<br>sieć, serwery, stacje robocze |
| Typ obudowy:                             | wyposażenie przemysłowe<br>RACK   |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 % (bez kondensacji)                                       |
| Waga:                                    | 16.31 kg  |
| Wymiary:                                 | 435 x 400 x 44 mm ; RACK 19", 1U  |
| Producent / Marka:                       | PowerWalker   |
| Gwarancja:                               | 2 lata  |