

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-ups-vi-750r1u-750nbspva-powerwalker-p-5648.html>

## ZASILACZ UPS VI-750/R1U 750 VA PowerWalker



Cena	<b>1 230,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VI-750/R1U</b>
Kod EAN	<b>4260074980394</b>

### Opis produktu

Moc czynna: 450 W ; Moc pozorna: 750 VA ; Liczba wyjść: 4 szt. ; Sygnalizacja stanu pracy: Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy Sygnalizacja dźwiękowa ;

Zasilacz UPS VI-750/R1U to profesjonalne urządzenie służące do podtrzymania pracy podłączonych pod niego zespołów elementów Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

Moc czynna:	450 W
Moc pozorna:	750 VA
Napięcie wejściowe:	165 ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	45 ... 55 Hz
Napięcie wyjściowe:	230 V AC (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 Hz
Regulacja napięcia:	± 10 %
Regulacja częstotliwości:	
Czas przełączenia:	max. 4 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	2 x 6V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	0.4 minuty @ obciążenie 100% 8.7 minuty @ obciążenie 50%
Liczba wyjść:	4 szt. Gniazdo IEC320 C13
Oprogramowanie zarządzające:	<b>PowerMaster</b>
Zabezpieczenia:	Bezpiecznik topikowy Przeciwprzepięciowe Ochrona przeciwprzeciążeniowa Wyłącznik EPO (Emergency power off)
Sygnalizacja stanu pracy:	Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy Sygnalizacja dźwiękowa - z funkcją wyciszenia
Wybrane cechy:	Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego Funkcja "zimnego startu" Gniazdo rozszerzeń Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. Port komunikacyjny USB/RS-232

---

Przeznaczenie:	systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe RACK
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	8.81 kg
Wymiary:	435 x 235 x 44 mm ; RACK 19", 1U
Producent / Marka:	PowerWalker
Gwarancja:	2 lata