

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zasilacz-zr48-158x2-2nbspx-48nbspv-dc-33nbspa-p-7780.html>

ZASILACZ ZR48-158X2 2 x 48 V DC 3.3 A



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZR48-158X2
Kod EAN	5902887048838

Opis produktu

Rodzaj zasilacza: Impulsowy - 2 szt. ; Napięcie zasilania: 90 V ... 132 V AC, 180 V ... 264 V AC ; Napięcie wyjściowe: 2 x 48 V DC ; Wydajność prądowa zasilacza: 2 x 3.3 A ; MTBF (średni czas pomiędzy awariami): > 700000 h ; Typ obudowy: 1 U Rack 19" ;

Wysokiej jakości 2 niezależne, profesjonalne zasilacze impulsowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, przepięciowym i przeciążeniowym

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy - 2 szt.
Napięcie zasilania:	Wybierane przełącznikiem na każdym zasilaczu niezależnie 90 V ... 132 V AC, 180 V ... 264 V AC
Częstotliwość napięcia zasilania:	47 ... 63 Hz
Moc zasilacza:	2 x 160 W
Napięcie wyjściowe:	2 x 48 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	45.6 V ... 52.8 V DC
Wydajność prądowa zasilacza:	2 x 3.3 A
Sprawność:	89 %
MTBF (średni czas pomiędzy awariami):	> 700000 h - Telcordia SR-332
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe
Producent / Marka:	DELTA
Typ obudowy:	1 U Rack 19"
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 70 °C / 10 % ... 80 %
Waga:	1.13 kg
Wymiary:	482 x 44 x 100 mm
Gwarancja:	5 lat