

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-alarmowy-ax-pro-ds-pwa96-kit-we-hikvision-p-5147.html>

ZESTAW ALARMOWY AX PRO DS-PWA96-KIT-WE Hikvision

Cena	2 461,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-PWA96-KIT-WE
Kod EAN	6941264054788

Opis produktu

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych: max. 96 szt. ; Obudowa w komplecie; Komunikacja bezprzewodowa: 868 MHz ; Wbudowane moduły: Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, LAN 10 / 100 Mb/s, 3G/4G ; Wybrane funkcje: Komunikacja dwukierunkowa ;

Zestaw alarmowy AX PRO DS-PWA96-KIT-WE jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących prostego i niezawodnego systemu z rozbudowanymi funkcjami komunikacyjnymi

W skład zestawu wchodzi: bezprzewodowa centrala alarmowa "DS-PWA96-M-WE", bezprzewodowa czujka ruchu "DS-PDP15P-EG2-WE", bezprzewodowy kontaktron "DS-PDMC-EG2-WE", pilot "DS-PKF1-WE" oraz breloki "MF-Y3" - 3 szt.

Bezprzewodowa centrala alarmowa:

Liczba obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych:	max. 96 szt.
Liczba obsługiwanych czujek PIR z kamerą:	max. 48 szt. (brak w zestawie)
Strefy:	32
Czujki PIR w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Kontaktron w komplecie:	1 szt., Komunikacja bezprzewodowa
Obsługa kart/breloków RFID:	max. 48 szt. W zestawie : 3 szt.
Obudowa w komplecie:	
Klawiatura w komplecie:	
Timery:	2
Ilość obsługiwanych czytników:	max. 8 szt. Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID : 1 szt.
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych:	max. 6 szt. (brak w zestawie)
Liczba obsługiwanych pilotów:	max. 48 szt. W zestawie : 1 szt.
Użytkownicy + administratorzy:	48 (46 + 1 + 1)
Ekspander w komplecie :	
Komunikacja bezprzewodowa:	868 MHz
Wbudowane moduły:	Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,

	LAN 10 / 100 Mb/s, 3G/4G - Obsługuje wiadomości typu push, powiadomienia tekstowe SMS, i powiadomienia audio za pośrednictwem telefonu
Dostęp z komputera PC:	2 x Gniazdo SIM aplikacja iVMS-4200
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Wybrane funkcje:	Komunikacja dwukierunkowa - Szyfrowanie danych AES-128 Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania Zgodność z protokołem SIA-Contact ID
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Sygnalizacja LED EN50131 Security Grade 2
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Akumulator wewnętrzny:	Akumulator Li-Ion 4520 mAh, Podtrzymanie bateryjne - 12 h
Zasilanie:	100 ... 240 V AC (przewód w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	170 x 170 x 39 mm
Obsługiwane języki:	angielski

KONTAKTRON:

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wejścia alarmowe:	NO, NC
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN50131 Security Grade 2
Klasa środowiskowa:	Stopień 2
Zasilanie:	1 x 3 V CR123A - w zestawie
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	103 x 23 x 23 mm - Transmitter 37 x 14 x 11 mm - magnes

CZUJKA PIR:

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Zasięg detekcji / kąt wiązki:	15 m / 85.9 °
Regulacja czułości:	Automatyczna
Odporność na zwierzęta:	≤ 30 kg
Cyfrowa kompensacja temperatury:	

Wyjście alarmowe:	Komunikacja bezprzewodowa
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN50131 Security Grade 2
Zasilanie:	1 x 3 V CR123A - w zestawie
Żywotność baterii:	~ 5 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	66 x 103 x 49 mm

PILOT:

Standard:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 900 m
W zestawie:	1 szt.
Przyciski sterujące:	4
Sygnalizacja LED:	
Zasilanie:	1 x 3 V CR2032 - w zestawie
Żywotność baterii:	~ 3 lata
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.016 kg
Wymiary:	63 x 35 x 11 mm

BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID:

Standard:	13.56 MHz S50
Zasięg działania:	5 ... 10 cm
Klasa szczelności:	IP67
W zestawie:	3 szt.
Waga:	0.004 kg
Wymiary:	40 x 32 x 4 mm

Dane ogólne:

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401684
Gwarancja:	2 lata