

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-do-monitoringu-apti-nvr09-4ipcb-4-kamery-rejestrator-p-786.html>

ZESTAW DO MONITORINGU APTI-NVR09-4IPCB 4 KAMERY + REJESTRATOR

| | |
|------------------|--|
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | APTI-N0901-4P-S4-APTI-NVR09-4IPCB |

Opis produktu

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 1 TB, 4 kamer tubowych, skrętki komputerowej o długości 100 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki; Standard: IP ; Obsługa audio: 9 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Rozdzielczość: 2688 x 1512 - 4 Mpx ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ; Dedykowany do pracy ciągłej 24/7;

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 4 kamer i rejestratora z wbudowanym switchem PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 1 TB, 4 kamer tubowych, skrętki komputerowej o długości 100 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:

| | |
|----------------------|--|
| Kamery: | 4 szt. APTI-AI401CA3-28W |
| Rejestrator: | 1 szt. APTI-N0901-4P-S4 |
| Dysk twarde: | 1 szt. HDD-ST1000VX013 |
| Uchwyt kamery: | 4 szt. BD-310 |
| Skrętka komputerowa: | 100 m PFM920I-5EUN/100M |
| Zaciskarka: | 1 szt. HT-240T |
| Wtyk RJ-45: | 100 szt. RJ45T |

REJESTRATOR:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Model: | APTI-N0901-4P-S4 |
| Standard: | IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI |
| Obsługa audio: | 9 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | |

| | |
|---|---|
| Wyjścia audio: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Przepływność (bitrate): | 72 Mb/s (przychodząca) |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 8 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 8 Mpx, 30 kl/s 1 @ 5 Mpx, 30 kl/s 2 @ 4 Mpx, 30 kl/s 2 @ 3 Mpx, 30 kl/s 4 @ 1080p, 30 kl/s 9 @ 720p, 30 kl/s |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora |
| ONVIF: | |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.88 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 5000, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80, 5000, 554 |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Porty szeregowo: | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | D-ZOOM - Zoom cyfrowy Zasilanie PoE : piny 4, 5 i 7, 8 Tryb EXTEND - porty PoE1, PoE2, PoE3, PoE4 obsługują transmisję do 200 m |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Switch PoE: | Wbudowany 4-portowy switch PoE : 30 W / Kanał - PoE (802.3at) |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 45 W |
| Zasilanie: | 48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | max. 6 W (bez HDD & PoE) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 50 °C |
| Waga: | 0.57 kg |

| | |
|---------------------|---|
| Wymiary: | 200 x 175 x 40 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski |

Kamera:

| | |
|--|---|
| Model: | APTI-AI401CA3-28W |
| Liczba kamer w zestawie: | 4 szt. |
| Standard: | IP |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 91 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 25 m |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 4 Mpx 25 @ 3.7 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Gniazdo karty pamięci: | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | Wejście na mikrofon zewnętrzny, Przesył audio po sieci Wbudowany |
| WEB Server: | |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 10 |
| ONVIF: | |
| Interfejs RS-485: | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision Android: Darmowa iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.168 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 123456 (starsze wersje FW: admin) Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | wtargnięcie detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi Wykrywanie sabotażu wideo |
| Wybrane funkcje: | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi |

| | |
|---------------------|---|
| | <p>Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Tryb dzień/noc - konfigurowalny Przycisk RESET - na przewodzie Strefy prywatności - maks. 3 Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</p> |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 310 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 3.7 W |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -20 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.44 kg |
| Wymiary: | 173 x 73 x 73 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |

UCHWYT:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Model: | BD-310 |
| Liczba uchwytów w zestawie: | 16 szt. |
| Średnica uchwytu: | Ø 101 mm |
| Materiał: | Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Dystans od powierzchni montażu: | 51 mm |
| Waga: | 0.324 kg |
| Wymiary: | Ø 101 x 51 mm |

SKRĘTKA:

| | |
|---------------------|--|
| Model: | PFM920I-5EUN/100M |
| Długość: | 100 m |
| Rodzaj: | UTP kat. 5e |
| Żyła wewnętrzna: | Ø 0.45 mm Cu=99.99%, Drut |
| Rezystancja: | max. 12 Ω / 100 m |
| Ekran: | |
| Powłoka zewnętrzna: | Ø 4.7 mm PVC |
| Kolor powłoki: | Biały |
| Wybrane cechy: | Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5+ |
| Waga: | 24.5 kg/km |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

Wtyk RJ-45:

| | |
|--------|-----------------------|
| Model: | RJ45T |
| | |

| | |
|-----------------------------|---|
| W zestawie: | 100 szt. |
| Rodzaj złącza: | RJ-45 - Wtyk, 8 pin |
| Mocowanie elementów złącza: | Zaciskanie |
| Mocowanie żyły: | Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów |
| Przeznaczenie: | Skretka komputerowa, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e |
| Materiał: | PET |
| Wybrane cechy: | Bardzo prosty i szybki montaż |

ZACISKACZ:

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Model: | HT-240T |
| Materiał: | Metal / PET |
| Zastosowanie: | Wtyk RJ45 (8P8C) |
| Wybrane cechy: | Ściągacz izolacji Obcinarka |
| Wymiary: | 200 x 75 x 25 mm |

Dysk twarde:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Model: | HDD-ST1000VX013 |
| Liczba dysków twardej: | 1 szt. |
| Pojemność: | 1 TB |
| Interfejs: | SATA 6 Gb/s |
| Format szerokości: | 3.5 " |
| Pamięć cache: | 256 MB |
| Dedykowany do pracy ciągłej 24/7: | |
| Waga: | 0.39 kg |
| Producent / Marka: | SEAGATE |
| Gwarancja: | 3 lata |

Dane ogólne:

| | |
|---------------------|---|
| Standard: | IP |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |
| Producent / Marka: | APTI |
| Gwarancja: | 2 lata |