

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-do-monitoringu-hik-nvr08-8ipcbt-8-kamer-rejestrator-hikvision-p-727.html>



## ZESTAW DO MONITORINGU HIK-NVR08-8IPCBT 8 KAMER + REJESTRATOR Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-7608NXI-K2/8P(D)-HIK-NVR08-8IPCBT</b>

### Opis produktu

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 2 TB, 4 kamer tubowych, 4 kamer kulkowych, skrętki komputerowej o długości 305 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki; Obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ H.265+ ; Dedykowany do pracy ciągłej 24/7; Standard: IP ;

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 8 kamer i rejestratora z wbudowanym switchem PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 2 TB, 4 kamer tubowych, 4 kamer kulkowych, skrętki komputerowej o długości 305 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:

Kamery:	4 szt. <a href="#">DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM)PL</a>
Rejestrator:	4 szt. <a href="#">DS-2CD1343G2-LIU(2.8MM)PL</a> 1 szt. <a href="#">DS-7608NXI-K2/8P(D)</a>
Dysk twarde:	1 szt. <a href="#">HDD-WD23PURZ</a>
Uchwyt kamery:	4 szt. <a href="#">DS-1280ZJ-XS</a>
Skrętka komputerowa:	4 szt. <a href="#">DS-1280ZJ-S</a> 305 m <a href="#">DS-PL-5E</a>
Zaciskarka:	1 szt. <a href="#">HT-240T</a>
Wtyk RJ-45:	100 szt. <a href="#">RJ45T</a>

REJESTRATOR:

Model:	<a href="#">DS-7608NXI-K2/8P(D)</a>
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio Zgodność ze standardem AAC

Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Przepływność (bitrate):	80 Mb/s (przychodząca)
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Porty dostępu przez www:	iOS. Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> 80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	2.0
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	NVR z serii AcuSense Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych detekcja twarzy Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy

Android: Darmowa

	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje
	ANPR obsługa metadanych
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	80 W
Zasilanie:	48 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.74 kg
Wymiary:	385 x 322 x 52 mm
SAP Code:	303621204

Kamera 1:

Model:	<a href="#">DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM)PL</a>
Liczba kamer w zestawie:	4 szt.
Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p 2560 x 1440
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 k/s @ 3.7 Mpx 25 k/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

	<p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia  3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie  ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu  Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu  BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)  HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)  Automatyczny balans bieli  AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu  Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu  Konfigurowalne strefy prywatności  Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu  Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</p>	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>	Android: Darmowa iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA	
Pobór mocy:	≤ 6.5 W @ PoE	
Obudowa:	≤ 5 W @ 12 V DC Compact - Metal + Plastik	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C	
Waga:	0.28 kg	
Wymiary:	171 x 66 x 69 mm	
Obsługiwane języki:	polski	
Producent / Marka:	Hikvision	
SAP Code:	311327287	
Gwarancja:	<b>3 lata</b>	

Kamera 2:

Model:	<a href="#">DS-2CD1343G2-LIU(2.8MM)PL</a>
Liczba kamer w zestawie:	4 szt.
Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p

Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kI/s @ 3.7 Mpx 25 kI/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu sabotaż wideo Konfigurowalne strefy prywatności Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 6.5 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik

Android: Darmowa

Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	Ø 110 x 89 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311327292
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

#### UCHWYT 1:

Model:	<a href="#">DS-1280ZJ-XS</a>
Liczba uchwytów w zestawie:	4 szt.
Średnica uchwytu:	Ø 100 mm
Odpowiedni dla kamer:	Hikvision
Materiał:	Aluminium
Kolor:	Biały
Dystans od powierzchni montażu:	45 mm
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	Ø 100 x 45 mm
SAP Code:	302700955

#### UCHWYT 2:

Model:	<a href="#">DS-1280ZJ-S</a>
Liczba uchwytów w zestawie:	4 szt.
Średnica uchwytu:	Ø 137 mm
Odpowiedni dla kamer:	Hikvision
Materiał:	Aluminium
Kolor:	Biały
Dystans od powierzchni montażu:	52 mm
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	168 x 137 x 52 mm
SAP Code:	302700579

#### SKRĘTKA:

Model:	<a href="#">DS-PL-5E</a>
Długość:	305 m
Rodzaj:	UTP kat. 5e
Żyła wewnętrzna:	Ø 0.45 mm AWG 25, Drut Cu=99.95%
Rezystancja:	≤ 12 Ω / 100 m
Ekran:	
Powłoka zewnętrzna:	Ø 4.7 mm PVC

Kolor powłoki:	Szary
Wybrane cechy:	Napięcie robocze: 57V Klasa CPR: Eca Doskonała wydajność w 80-metrowym teście stałego łącza Fluke podczas ciągłej pracy w wysokiej temperaturze 50°C Doskonała wydajność w 90-metrowym teście kanałowym Fluke
Spełniane normy:	ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC11801, RoHS 2.0
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Gwarancja:	<b>5 lat</b>

#### Wtyk RJ-45:

Model:	<a href="#">RJ45T</a>
W zestawie:	100 szt.
Rodzaj złącza:	RJ-45 - Wtyk, 8 pin
Mocowanie elementów złącza:	Zaciskanie
Mocowanie żyły:	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów
Przeznaczenie:	Skretka komputerowa, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e
Materiał:	PET
Wybrane cechy:	Bardzo prosty i szybki montaż

#### ZACISKACZ:

Model:	<a href="#">HT-240T</a>
Materiał:	Metal / PET
Zastosowanie:	Wtyk RJ45 (8P8C)
Wybrane cechy:	Ściągacz izolacji Obcinarka
Wymiary:	200 x 75 x 25 mm

#### Dysk twardy:

Model:	<a href="#">HDD-WD23PURZ</a>
Liczba dysków twardych:	1 szt.
Pojemność:	2 TB
Interfejs:	SATA 6 Gb/s
Prędkość obrotowa:	5400 obr./min
Format szerokości:	3.5 "
Pamięć cache:	64 MB
Technologia:	Allframe 4K - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo Enhanced Workload Rating - Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie Zoptymalizowany do obsługi do 64 jednostrumieniowych kamer HD MTBF (średni czas pomiędzy awariami) - 1 000 000 h
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	
Waga:	0.44 kg
Producent / Marka:	WESTERN DIGITAL
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

#### Dane ogólne:

Standard:	IP
-----------	----

---

Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	<b>3 lata</b>