

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-do-monitoringu-unv-nvr04-4ipcb-4-kamery-rejestrator-uniview-p-743.html>



ZESTAW DO MONITORINGU UNV-NVR04-4IPCB 4 KAMERY + REJESTRATOR UNIVIEW

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NVR301-04LS3-P4-UNV-NVR04-4IPCB

Opis produktu

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 1 TB, 4 kamer tubowych, switcha PoE, skrętki komputerowej o długości 100 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki; Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px ; Metoda kompresji obrazu: Ultra 265 ; Standard: IP ;

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 4 kamer i rejestratora z wbudowanym switchem PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 1 TB, 4 kamer tubowych, switcha PoE, skrętki komputerowej o długości 100 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:

Kamery:	4 szt. IPC2124LE-ADF28KM-G
Rejestrator:	1 szt. NVR301-04LS3-P4
Dysk twarde:	1 szt. HDD-ST1000VX013
Uchwyt kamery:	4 szt. TR-JB05-B-IN
Skrętka komputerowa:	100 m PFM920I-5EUN/100M
Zaciskarka:	1 szt. HT-240T
Wtyk RJ-45:	100 szt. RJ45T

REJESTRATOR:

Model:	NVR301-04LS3-P4
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	

Wyjścia audio:	1 szt. RCA (CINCH)
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	<p>Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały</p> <p>Kanały odtwarzane jednocześnie :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 @ 8.3 Mpx, 30 kl/s 4 @ 5 Mpx, 25 kl/s 4 @ 4 Mpx, 25 kl/s 4 @ 3 Mpx, 25 kl/s 4 @ 1080p, 30 kl/s
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	
Przepływność (bitrate):	max. 64 Mb/s
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja UNV-Link iOS (iPhone) - Darmowa aplikacja UNV-Link
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery PTZ Uniview
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	
USB:	2 x USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <p>Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń Detekcja ruchu Detekcja dźwięku Analiza IVS : Detekcja człowieka, przekroczenie linii,</p>

Android: Darmowa

	wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	54 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	210 x 205 x 46 mm

KAMERA:

Model:	IPC2124LE-ADF28KM-G
Liczba kamer w zestawie:	4 szt.
Standard:	IP
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	101 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja UNV-Link iOS (iPhone): Darmowa aplikacja UNV-Link
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień

	pomocniczy
Wybrane funkcje:	<p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Obsługa NAS - Network Attached Storage BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii (sylwetka człowieka)</p>
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 540 mA ≤ 6.5 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	190 73 x 71 mm

UCHWYT:

Model:	TR-JB05-B-IN
Rozstaw otworów montażowych:	45 mm
Ilość otworów:	3
Średnica uchwytu:	Ø 104 mm
Odpowiedni dla kamer:	UNIVIEW
Materiał:	Stop aluminium
Kolor:	Biały
Dystans od powierzchni montażu:	54.5 mm
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	Ø 104 x 54.5 mm

SKRĘTKA:

Model:	PFM920I-5EUN/100M
Długość:	100 m
Rodzaj:	UTP kat. 5e
Żyła wewnętrzna:	Ø 0.45 mm Cu=99.99%, Drut
Rezystancja:	max. 12 Ω / 100 m
Ekran:	
Powłoka zewnętrzna:	Ø 4.7 mm PVC
Kolor powłoki:	Biały
Wybrane cechy:	Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5+

Waga:	24.5 kg/km
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Wtyk RJ-45:

Model:	RJ45T
W zestawie:	100 szt.
Rodzaj złącza:	RJ-45 - Wtyk, 8 pin
Mocowanie elementów złącza:	Zaciskanie
Mocowanie żyły:	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów
Przeznaczenie:	Skръtka komputerowa, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e
Materiał:	PET
Wybrane cechy:	Bardzo prosty i szybki montaż

ZACISKACZ:

Model:	HT-240T
Materiał:	Metal / PET
Zastosowanie:	Wtyk RJ45 (8P8C)
Wybrane cechy:	Ściągacz izolacji Obcinarka
Wymiary:	200 x 75 x 25 mm

Dysk twardy:

Model:	HDD-ST1000VX013
Liczba dysków twardych:	1 szt.
Pojemność:	1 TB
Interfejs:	SATA 6 Gb/s
Format szerokości:	3.5 "
Pamięć cache:	64 MB
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	
Waga:	0.39 kg
Producent / Marka:	SEAGATE
Gwarancja:	3 lata

Dane ogólne:

Standard:	IP
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata