

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-inteligentnej-glowicy-termostatycznej-z-czujka-temperatury-atlo-th-tuya-1-zigbee-tuya-smart-p-714.html>



ZESTAW INTELIGENTNEJ GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ Z CZUJKĄ TEMPERATURY ATLO-TH-TUYA-1 ZigBee, Tuya Smart

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Cena | 178,62 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ATLO-TH2-TUYA-ATLO-TH-TUYA-1 |

Opis produktu

Zastosowanie: głowica sterująca zaworem grzejnika ; Zasilanie: 2 x bateria 1.5 V LR6 (AA) ; Wybrane cechy: Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu, harmonogram, programator czasowy, Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, dostęp zdalny, kontrola głosem, Wyświetlacz LED ;

Zestaw inteligentnej głowicy termostatycznej z czujką temperatury oraz bramką ZigBee

Inteligentny termostat do grzejnika ATLO-TH-TUYA-1 został zaprojektowany do zastąpienia tradycyjnego ręcznego zaworu na grzejniku. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest połączenie go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączenia oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Technologia chmury Tuya umożliwia jego kontrolę za pomocą aplikacji, głosu, programowanie tygodniowe z 6 okresami dziennie, blokadę dla dzieci, udostępnianie rodzinne i inne inteligentne funkcje. Możliwe jest tworzenie scenariuszy działań z innymi urządzeniami. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! %s Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

| W zestawie: | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Inteligentna głowica termostatyczna: | 1 szt. ATLO-TH2-TUYA |
| Bezprzewodowa czujka temperatury: | 1 szt. ATLO-THD2-TUYA |
| Bramka WiFi, Zigbee: | 1 szt. ATLO-GT1-TUYA |
| Inteligentna głowica termostatyczna: | |
| Model: | ATLO-TH2-TUYA |
| Zastosowanie: | głowica sterująca zaworem grzejnika |

| | |
|-------------------------------|---|
| Zasilanie: | 2 x bateria 1.5 V LR6 (AA) |
| Zakres pomiarowy: | 0 °C ... 60 °C |
| Dokładność pomiaru: | ± 1 °C |
| Ręczna regulacja temperatury: | 5 °C ... 35 °C |
| Wybrane cechy: | Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu, harmonogram, programator czasowy, Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, dostęp zdalny, kontrola głosem, Czujnik temperatury : Termistor NTC Wyświetlacz LED Sygnalizacja LED Zmniejszenie ogrzewania w przypadku otwarcia okna Zapobieganie gromadzenia się osadu Child Lock - zabezpieczenie urządzenia przed dziećmi Tryb czasowy Funkcja zapobiegania zamarzaniu Sygnalizacja awarii Alarm niskiego poziomu baterii Tworzywo sztuczne |
| Obudowa: | |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 50 °C |
| Waga: | 0.146 kg |
| Wymiary: | Ø 55 x 95 mm |

Bezprzewodowa czujka temperatury:

| | |
|---|---|
| Model: | ATLO-THD2-TUYA |
| Współpraca: | Tuya Smart |
| Detekcja: | Temperatura / wilgotność względna |
| Zakres pomiarowy: | -10 °C ... 55 °C |
| Pomiar wilgotności: | 0 % ... 99 % |
| Sygnalizacja alarmu: | Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart |
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n |
| Zasięg komunikacji radiowej: | Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS |
| Zasilanie: | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie) |
| Pobór prądu: | ≤ 95 µA - Stan czuwania ≤ 135 mA - Sygnalizacja alarmu |
| Wybrane cechy: | Czujka cyfrowa Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny) Dwa programowalne progi wilgotności (górny i dolny) Możliwość wyboru jednostki pomiaru: °C / °F Wykres historii temperatury i wilgotności w ujęciu: dziennym, miesięcznym, rocznym Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.4 V Montaż do ściany Biały |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 60 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | max. 90 % (bez kondensacji) |

Darmowa aplikacja [Tuya](#)

| | |
|----------|-----------------|
| Waga: | 0.02 kg |
| Wymiary: | 70 x 25 x 20 mm |

Bramka WiFi, Zigbee:

| | |
|---------------------|---|
| Model: | ATLO-GT1-TUYA |
| Współpraca: | Tuya Smart |
| Interfejs sieciowy: | WiFi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, ZigBee |
| Zasilanie: | 5 V DC / 1 A - przez port USB-C |
| Kolor: | Biały |
| Waga: | 0.03 kg |
| Wymiary: | 60 x 60 x 14 mm |

Dane ogólne:

| | |
|--------------------|--------|
| Producent / Marka: | ATLO |
| Gwarancja: | 2 lata |