

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-opraw-oswietleniowych-led-zso-013000-zamel-p-1984.html>

## ZESTAW OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED ZSO-01/3000 ZAMEL

Cena	<b>615,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSO-01/3000</b>
Kod EAN	<b>5903669478843</b>

### Opis produktu

Typ złącza: zaciski skręcane ; Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n ; Wybrane cechy: harmonogram, programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola głosem, ; Liczba wejść: 1 szt. ; Napięcie zasilania: 24 V DC ; Typ złącza: zaciski skręcane ; Liczba wejść: 1 ; Napięcie zasilania: 24 V AC ; Typ złącza: zaciski skręcane ;

Podsufitowy zestaw opraw oświetleniowych przystosowany do sterowania WiFi

Obejmuje on 1 sztukę sterownika OSW-01, 3 sztuki opraw wpuszczanych LSP-35C-24 oraz 4 sztuki ramek LSR-BO-X1

Poza obsługą zdalną użytkownik może też korzystać z harmonogramów zapisanych w chmurze do automatycznego sterowania

SUPLA to otwarty i niezależny projekt pozwalający na bezprzewodowe zarządzanie czujnikami oraz sterownikami, dzięki którym możemy zbudować system inteligentnego domu

Dane ogólne:	
Ilość elementów:	8
Współpraca:	SUPLA
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS
Wybrane cechy:	Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola głosem, Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze
Obudowa:	wbudowanego API Tworzywo sztuczne
Gwarancja:	2 lata
Producent / Marka:	ZAMEL

Bezprzewodowy sterownik oświetlenia OSW-01:

Zastosowanie:	Sterowanie oświetleniem
Barwa światła:	Ciepła - 3000 K
Kąt świecenia:	120 °
Głębokość osadzenia oprawy:	38 mm
Średnica otworu montażowego:	Ø 75 mm ... 80 mm
Liczba wejść:	1 szt.
Liczba wyjść:	1 szt.
Napięcie zasilania:	24 V DC
Pobór prądu:	350 lm / 3.5 W
Typ złącza:	zaciski skręcane
Klasa szczelności:	IP20
Waga:	0.079 kg
Wymiary:	78 x 73 x 40 mm

Oprawa LSP-35N-24:

Ilość elementów:	3
Barwa światła:	Ciepła - 3000 K
Kąt świecenia:	120 °
Głębokość osadzenia oprawy:	38 mm
Średnica otworu montażowego:	Ø 75 mm ... 80 mm
Liczba wejść:	1
Napięcie zasilania:	24 V AC
Pobór prądu:	350 lm / 3.3 W
Typ złącza:	zaciski skręcane
Klasa szczelności:	IP44
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.068 kg
Wymiary:	78 x 72 x 35 mm

Ramka:

Ilość elementów:	3
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Waga:	0.019 kg
Wymiary:	Ø 105 x 7 mm