

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-szybkozlaczek-z-cyna-oraz-rur-termokurczliwych-zs-0856-p-4676.html>

ZESTAW SZYBKOZŁĄCZEK Z CYNĄ ORAZ RUR TERMOKURCZLIWYCH ZS-0856



Cena	52,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZS-0856
Kod EAN	5903933690872

Opis produktu

Szybkoszłączka termokurczliwa z cyną jest niezastąpiona w przypadku gdy chcemy mocno i pewnie połączyć lub naprawić przewody; Zakres przekroju przewodów: 0.25 ... 0.35 mm², 0.5 ... 1.5 mm², 1.5 ... 2.5 mm², 4.0 ... 6.0 mm²; Temperatura kurczenia i topienia cyny: > 150 °C; Izolacja: Poliolefin; Maksymalne napięcie: 600 V;

Szybkoszłączka termokurczliwa z cyną jest niezastąpiona w przypadku gdy chcemy mocno i pewnie połączyć lub naprawić przewody

W rurce termokurczliwej znajduje się ring z cyną która po podgrzaniu do ok 150°C topi się i łączy przewody. Dodatkowo wewnątrz szybkoszłączki znajduje się warstwa kleju która wzmacnia i zabezpiecza połączenie przed wilgocią. Po złączeniu przewodów nie wymagana jest żadna dodatkowa izolacja.

Szybkoszłączka z cyną:	
Ilość szt. w opakowaniu:	5 szt. - biało-transparentna, 20 szt. - czerwono-transparentna, 20 szt. - niebiesko-transparentna, 5 szt. - żółto-transparentna
Zakres przekroju przewodów:	0.25 ... 0.35 mm ² - biało-transparentna, 0.5 ... 1.5 mm ² - czerwono-transparentna, 1.5 ... 2.5 mm ² - niebiesko-transparentna, 4.0 ... 6.0 mm ² - żółto-transparentna
Długość:	27 mm - biało-transparentna 40 mm - czerwono-transparentna 40 mm - niebiesko-transparentna 40 mm - żółto-transparentna
Stopień kurczenia:	2:1
Temperatura kurczenia i topienia cyny:	> 150 °C
Izolacja:	Poliolefin
Maksymalne napięcie:	600 V

Koszulka termokurczliwa:

Ilość szt. w opakowaniu:	50 szt. - czarna
Długość:	20 mm
Stopień kurczenia:	2:1
Średnica przed skurczeniem :	3.2 mm

Średnica po skurczeniu :	1.6 mm
--------------------------	--------

Dane ogólne:

Temperatura pracy:	-55 °C ... 125 °C
Gwarancja:	2 lata