

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis213-hikvision-p-432.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS213 Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-KIS213</b>
Kod EAN	<b>6942160477299</b>

### Opis produktu

Przetwornik: CMOS ; Rozdzielczość: 720p ; Kąt widzenia kamery: 117 ° ; Ekran: 7 " Kolorowa matryca TFT-LCD ; Rozdzielczość: 1024 x 600 px ; Wybrane funkcje: 4 przyciski sterujące, Komunikacja dwukierunkowa ; Zasilanie: 12 V DC ;

Zestaw wideodomofonowy marki Hikvision z bramofonem montowanym w obudowie natynkowej oraz 7" kolorowym ekranem DS-KIS213 nie wymaga dodatkowej konfiguracji (po podłączeniu według schematu urządzenie jest gotowe do pracy)

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny DS-KH2230T, wideodomofon DS-KB2422T-IM, obudowa natynkowa oraz zasilacz impulsowy 12V/1A

**UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z systemem HIKVISION IP**

WIDEODOMOFON:	
Przetwornik:	CMOS
Rozdzielczość:	720p
Kąt widzenia kamery:	117 °
Oświetlacz IR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Wyjście wideo:	1 Vpp, CVBS - para przewodów zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym HIKVISION
Wejścia audio:	1 - Mikrofon
Wyjścia audio:	1 - Głośnik
Wybrane funkcje:	Przycisk dzwonka Podświetlenie w kolorze białym Wyjście przekaźnikowe 30 V / 1 A - Sterowanie zamkiem Montaż na kablu czterożyłowym
Obudowa:	Montaż natynkowy - Osłona przeciwdeszczowa w zestawie Metalowa, Wodoodporna
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK08

Zasilanie:	12 V DC / 0.3 A
Pobór mocy:	≤ 4 W (praca)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	145 x 55 x 24 mm

**PANEL WEWNĘTRZNY:**

Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600 px
Wybrane funkcje:	<p>Plug &amp; Play,  Podgląd obrazu z bramofonu z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki,  4 przyciski sterujące,  Wbudowany mikrofon,  Wbudowane głośniki,  Komunikacja dwukierunkowa - zgodność z analogowym systemem widedomofonowym HIKVISION  Maksymalna ilość bramofonów w systemie : 2 szt.  Maksymalna ilość modułów w systemie : 2 szt.  Kamera dodatkowa : 1 szt. (analog) - Gniazdo BNC  Montaż na kablu czterożyłowym  Montaż natynkowy</p>
Obudowa:	W zestawie : Uchwyt, Przewód połączeniowy 5m Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 4 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	178 x 132 x 19 mm

**OBUDOWA:**

Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Waga:	0.06 kg
Wymiary zewnętrzne:	154 x 60 x 56 mm

**Dane ogólne:**

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305305321
Gwarancja:	<b>3 lata</b>