

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis702y-hikvision-p-3768.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS702Y Hikvision

Cena	3 839,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KIS702Y
Kod EAN	6931847111113

Opis produktu

Kompatybilność: HIKVISION 2-wire ; Przycisk dzwonka: 1 szt. ; Przetwornik: 2.1 Mpx CMOS ; Rozdzielczość kamery: 1920 x 1080 ; Kąt widzenia kamery: 146 ° ; Oświetlacz IR; Wejścia alarmowe: 4 szt. ; Wyjścia przekaźnikowe: 2 x NO/NC ;
 Kompatybilność: HIKVISION 2-wire ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, ; Wejścia alarmowe: 8 ; Kompatybilność: HIKVISION 2-wire ;

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz kontrolerem wyposażonym w 4 magistrale 2-przewodowe Wideodomofon jest montowany natynkowo

Urządzenie współpracuje z aplikacją [Hik-Connect](#) dla urządzeń mobilnych

Załączony kontroler DS-KAD704Y umożliwia również połączenie systemu wideodomofonowego z siecią LAN oraz za jej pośrednictwem do Internetu

WIDEODOMOFON:	
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	146 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP, SIP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	True WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, BLC - kompensacja światła wstecznego (tła), Detekcja ruchu, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon,

	Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża 24 V DC - HIKVISION 2-wire
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa + Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD - max. 128 GB - 16 GB w zestawie, Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200 . Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	24 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 4 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm

OBUDOWA:

Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Aluminium

Kolor:	Grafitowy
Waga:	0.22 kg
Wymiary zewnętrzne:	117 x 107 x 37 mm

Switch:

Ilość portów:	6 x HIKVISION 2-wire (4 x urządzenie, 2 x Możliwość łączenia kaskadowego) , 1 x RJ-45
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria Y
Wybrane cechy:	montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie:	24 V DC
Obudowa:	Plastikowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	144 x 90 x 66 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303992
Gwarancja:	3 lata