

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis704eyaluminum-hikvision-p-3.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS704EY/ALUMINUM Hikvision

Cena	2 022,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-KIS704EY/ALUMINUM
Kod EAN	6942160476223

Opis produktu

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz kontrolerem wyposażonym w 4 magistrale 2-przewodowe; Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej; Przycisk dzwonka: 2 szt. ; Kąt widzenia kamery: 133 ° ; Oświetlacz IR; Wejścia alarmowe: 2 szt. ; Wyjścia przekaźnikowe: 1 x NO/NC ; Wybrane cechy: Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Sterowanie zamkiem ; Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy ;

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz kontrolerem wyposażonym w 4 magistrale 2-przewodowe Wideodomofon jest montowany natynkowo

Urządzenie współpracuje z aplikacją [Hik-Connect](#) dla urządzeń mobilnych

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej

WIDEODOMOFON:	
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria EY
Przycisk dzwonka:	2 szt.
Przetwornik:	2 Mpx
Kąt widzenia kamery:	133 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Wejścia alarmowe:	2 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	1 x NO/NC
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych, Możliwość montażu maskownicy, 1, lub 2 przycisków dzwonka w zależności od potrzeb, Sterowanie zamkiem : 1 x Wyjście impulsowe 20 V / 4 A + 1 x Wyjście przekaźnikowe NO/NC 30 V DC,

	Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)
Zasilanie:	48 V DC - HIKVISION 2-wire,
Pobór mocy:	12 V DC
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	100 x 98 x 35 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD - max. 128 GB Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych</p>
Sterowanie:	Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	1
Wyjścia alarmowe:	
Zasilanie:	48 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 5 W
Kolor:	Biały + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	190 x 138 x 20 mm

OBUDOWA:

Montaż:	Natynkowy
Liczba montowanych modułów:	1 szt.

Materiał wykonania:	Aluminium
Zastosowanie:	DS-KD-xx
Kolor:	Grafitowy
Waga:	0.22 kg
Wymiary zewnętrzne:	117 x 107 x 37 mm

Switch:

Ilość portów:	4 x HIKVISION 2-wire
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria EY
Wybrane cechy:	montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie:	48 V DC
Obudowa:	Plastikowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	144 x 90 x 66 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305305358
Gwarancja:	3 lata