

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-wideodomofonowy-kth01-wi-fi-4-wire-dahua-p-119.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTH01 Wi-Fi / 4-Wire DAHUA



Cena	1 727,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KTH01
Kod EAN	6923172566768

Opis produktu

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej; Kąt widzenia: 70 ° ; Oświetlacz IR; Wybrane cechy: Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi ; Zasilanie: Z panelu wewnętrznego ; Ekran: 7 " pojemnościowy ekran dotykowy ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Wbudowany moduł Wi-Fi, Port RJ-45, Port RS-485, Wyjście zasilania : 12 V DC / 200 mA, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Współpraca z kamerami IP ; Wejścia alarmowe: 6 ; Wyjścia alarmowe: 1 ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Zestaw wideodomofonowy 4-wire / Wi-Fi z 7" calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkomem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2624GW-WP, wideodomofon VTO1000J, obudowa natynkowa oraz zasilacz impulsowy 12V/2A

WIDEODOMOFON:	
Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	70 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
RS-485:	
Wybrane cechy:	Przycisk dzwonka, Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi, D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, Tryb dzień/noc - automatyczny filtr ICR, Regulacja głośności, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Wybór melodii dzwonka, Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy Z panelu wewnętrznego
Zasilanie:	

Pobór mocy:	≤ 3 W (praca) ≤ 1 W (standby)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor:	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności:	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.13 kg (bez osłony) 0.18 kg (z osłoną)
Wymiary:	131 x 46 x 34 mm (bez osłony) 139 x 52 x 39 mm (z osłoną)

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	DAHUA
Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Interfejs 4-Wire, Wbudowany moduł Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, Port RJ-45 10/100 Mb/s, Port RS-485, Przycisk dzwonka - wejście alarmowe, Wyjście zasilania : 12 V DC / 200 mA, Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP, Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania, Zdalne otwieranie drzwi
Sterowanie:	Zdalne otwieranie drzwi pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 8.9 W (praca) ≤ 3.8 W (standby)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	190 x 135 x 26 mm

OBUDOWA NATYNKOWA:

Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Waga:	0.05 kg
Wymiary zewnętrzne:	139 x 52 x 39 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata