

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-wideodomofonowy-ktp02-dahua-p-5322.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTP02 DAHUA



Cena	2 830,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KTP02
Kod EAN	6923172585806

Opis produktu

Kąt widzenia: 107 ° ; Oświetlacz IR; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : - 13.56 MHz S50 ; Wybrane cechy: Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ; Ekran: 7 " Kolorowa matryca TFT-LCD ; Rozdzielczość: 1024 x 600 ; Pamięć wewnętrzna: 8 GB ; Wybrane funkcje: Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka ; Wejścia alarmowe: 6 ; Wyjścia alarmowe: 1 ; Zasilanie: 12 V DC, 48 V PoE (802.3af) ;

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkometem z aplikacją mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2421FB-P, wideodomofon VTO2111D-P-S2 oraz switch PoE PFS3005-4ET-36

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua

WIDEODOMOFON:

Przetwornik:	1/4 ", 1 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	107 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH Detekcja ruchu WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,

Dostęp z telefonu komórkowego:	Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 1000 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	135 x 71 x 35 mm

Android:

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " Kolorowa matryca TFT-LCD
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB
Wybrane funkcje:	Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Dahua, Redukcja szumu i echa , pojemnościowy ekran dotykowy
Sterowanie:	
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Interfejs RS-485:	
Zasilanie:	12 V DC / 500 mA, 48 V PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 6 W (praca) ≤ 4 W (tryb czuwania)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Czarny
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	222 x 120 x 22 mm

SWITCH PoE:

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie:	
Porty LAN:	1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, 4 x 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))
Diody LED:	Power, Speed, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	36 W

Tablica adresów MAC:	1k
Certyfikaty:	CE
Zasilanie:	53 V DC / 1.13 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	170 x 100 x 35 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata