

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-wideodomofonowy-ktx01s-wi-fi-2-wire-dahua-p-2683.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTX01(S) Wi-Fi / 2-Wire DAHUA



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KTX01(S)
Kod EAN	6923172547828

Opis produktu

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej; Kąt widzenia: 110 ° ; Oświetlacz IR; RS-485; Wybrane cechy: Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ; Zasilanie: Interfejs 2-Wire ; Ekran: 7 " pojemnościowy ekran dotykowy ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka ; Wejścia alarmowe: 6 ; Wyjścia alarmowe: 1 ; Zasilanie: Interfejs 2-Wire ; Ilość portów: 1 x Wejście, 1 x Wyjście - DAHUA 2-wire ;

Zestaw wideodomofonowy 2-wire / Wi-Fi z 7" calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkodem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH5123H-W, wideodomofon VTO2003F, kontroler magistrali 2-przewodowej VTNC1003C oraz obudowa natynkowa VTM115

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua

WIDEODOMOFON:	
Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	110 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
RS-485:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), Przycisk dzwonka, Może obsługiwać lokalny oraz drugi zamek, D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,

Android:

Zasilanie:	Wyjście alarmowe Interfejs 2-Wire
Pobór mocy:	≤ 10 W (praca)
Obudowa:	≤ 1.5 W (standby) Stop aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	130 x 96 x 28.5 mm
Obsługiwane języki:	angielski

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	DAHUA
Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami HD-CVI Dahua , pojemnościowy ekran dotykowy
Sterowanie:	
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	Interfejs 2-Wire
Pobór mocy:	≤ 10 W (praca)
Temperatura pracy:	≤ 2.5 W (standby) -10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.63 kg
Wymiary:	130 x 189 x 24 mm
Obsługiwane języki:	angielski

OBUDOWA NATYNKOWA:

Materiał wykonania:	Stop aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.5 kg
Wymiary zewnętrzne:	129 x 163 x 40 mm

Kontroler 2-Wire:

Kompatybilność:	Instalacja domofonowa 2-przewodowa DAHUA
-----------------	--

Ilość portów:	1 x Wejście - DAHUA 2-wire, 1 x Wyjście - DAHUA 2-wire
Wybrane cechy:	Terminal zakończenia linii (w komplecie)
Zasilanie:	48 V DC / 1.25 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 3.5 W (przy pełnym obciążeniu)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	65 x 46 x 23 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata