

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/zestaw-wideodomofonowy-vdp-76a3-aura-p-477.html>

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VDP-76A3 EURA

Cena	<b>779,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>VDP-76A3</b>
Kod EAN	<b>5905548279084</b>

### Opis produktu

Kompatybilność: Eura-Connect ; Przetwornik: 1/4 " CMOS ; Kąt widzenia kamery: 46 ° ; Oświetlacz LED: Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) ; Wbudowany czytnik zbliżeniowy : Unique EM 125kHz ; Ekran: 7 " - Kolorowa matryca TFT-LCD ; Rozdzielczość: 800 x 480 ; Wybrane funkcje: Do wyboru 16 dźwięków, Montaż na kablu czterożyłowym, Dodatkowe sterowanie bramą ; Zasilanie: 12 V DC ;

Zestaw wideodomofonowy marki Eura z bramofonem montowanym w obudowie natynkowej oraz 7" kolorowym ekranem

Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VDA-05A3, wideodomofon VDA-34A3, obudowa natynkowa oraz 2 zasilacze impulsowe 12V/2A

WIDEODOMOFON:	
Kompatybilność:	Eura-Connect
Przetwornik:	1/4 " CMOS
Kąt widzenia kamery:	46 °
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	Wbudowany oświetlacz światła białego (LED)
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Unique EM 125kHz
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:	Komunikacja dwukierunkowa Wbudowany mikrofon Wbudowany głośnik Podświetlany przycisk wywołania Wyjście : 12 V / 350 mA - sterowanie rygłem Złącze dodatkowego przycisku wyjścia Złącza do podłączenia elektrozaczeput Montaż na kablu czterożyłowym
Obudowa:	Stop aluminium + Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP44
Klasa odporności mechanicznej:	
Zasilanie:	12 V DC (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-15 °C ... 50 °C
Waga:	0.172 kg
Wymiary:	153 x 73 x 32 mm

**PANEL WEWNĘTRZNY:**

Kompatybilność:	Eura-Connect
Ekran:	7 " - Kolorowa matryca TFT-LCD, Dotykowe przyciski sterujące
Rozdzielczość:	800 x 480
Wybrane funkcje:	<p>Podgląd obrazu na żywo  Komunikacja dwukierunkowa  Pamięć wewnętrzna : 100 zdjęć  Do wyboru 16 dźwięków,  Ultra-płaski monitor bezszluchawkowy, głośnomówiący  Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy  Montaż na kablu czterożyłowym (brak w zestawie),  Elektrozaczep - montaż na kablu dwużyłowym (brak w zestawie)  Dodatkowe sterowanie bramą  wyjście 1 : 12 V DC / 350 mA  wyjście 2 : Przekąźnikowe NO - 24 V DC / 1 A (max)  Tworzywo sztuczne</p>
Obudowa:	
Kolor:	Czarny
Zasilanie:	12 V DC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	<p>≤ 2 W Stan czuwania  ≤ 7 W Stan aktywny</p>
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	214 x 120 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

**OBUDOWA:**

Montaż:	Natynkowy
Materiał wykonania:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Waga:	0.062 kg
Wymiary zewnętrzne:	157 x 80 x 62 mm

**Dane ogólne:**

Producent / Marka:	EURA
Gwarancja:	2 lata